



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Технически лист

12/2010

IRSA ОСНОВЕН ПОЧИСТВАТЕЛ Г 88 (IRSA Grundreiniger G 88)

Основа: Разграждащи се във вода разтворители, тенсиди.

Области на приложение:

IRSA Основен почиствател Г 88 се употребява при почистване на силно замърсен паркет, дърво, PVC, линолеум, каменни и гумени подове, както и на лакирани, омаслени и овосъчени коркови подове.

Качества: Много бързо изсъхване – малко пяна – много добри почистващи качества – отстранява стари гланцови пластове восък, полимерни пластове, маслен филм и други замърсявания.

Обработка/Разход:

Нанесете IRSA Основен почиствател Г 88 неразреден или според степента на замърсяване разреден до съотношение 1 : 5 с вода и оставете кратко да подейства. След това изтъркайте повърхността или полирайте с едnodискова машина (зелен или черен пад). Не оставяйте IRSA Основен почиствател Г 88 да изсъхне- работете на части. Забършете разградените замърсявания с кърпа и след това забършете с чиста вода, докато IRSA Основен почиствател Г 88 е напълно отстранен от повърхността (в противен случай е възможно нарушение по повърхността от последващите поддръжка, лакиране или импрегниране). При чувствителни повърхности (линолеум или гланцови площи) се препоръчва пробна ръка на невидно място.

Обработка след основно почистване/ Поддръжка/Омасляване: След основно почистване (след ремонт и др.) върху повърхността се нанася съответни желаният лак (например IRSA Платинум лак) или импрегниращ продукт (например IRSA ХП-Масло High-Protection, IRSA Масло Натура). Ако след почистването на омаслена повърхност се появят петна, използвайте за омасляване същото масло, което е било нанасяно предишния път (светло нагаряне- IRSA ХП-Масло High-Protection, по-силно нагаряне- IRSA Масло Натура). Иначе нанесете върху пода след почистване, например IRSA Аква Стар продукти, IRSA Восък Натура, IRSA Мляко за поддръжка или IRSA Масло за поддръжка.

Обща информация за почистване и поддръжка: Важно е по повърхността да не се образуват локви и важни петна, в противен случай са възможни подувания. Работете винаги с добре изстискан mop! Продуктите за поддръжка и почистване IRSA са съобразени с маслата и восъци IRSA. За проблеми, които са възникнали от неправилното почистване или поддръжка, отговорност на производителя. Като наш клиент Вие сте наш партньор, от който зависи правилното извършване на определената работа. Редовна поддръжка по DIN 18356 е задължителна. Моля прочетете указанията за употреба.

Указания:

Дървото е естествен продукт. То винаги се напасва към условията в съответното помещение. По време на отоплителния период влажността на въздуха спада. Дървото реагира естествено на тези условия и се свива, защото отдава влажност. Това се забелязва например при образуването на фуги при паркет. Колкото по-дълго и повече отоплявате помещението, толкова по-сух става въздуха и порите по-големи. Най-големи са обикновено фугите към края на отоплителния период. За да предотвратите това, може да закачите овлажнители на парното и/или да сложите достатъчно зелени растения в помещението. Сухият въздух не е за препоръчване и от физиологична гледна точка, защото изсушава лигавиците и предизвиква инфекциозни заболявания.

Моля прочетете указанията на IRSA за поддръжка за лакирани и омаслени/ овосъчени повърхности.

Предпазни мерки/Обозначение: Да се пази на недостъпно за деца място. При употреба носете гумени ръкавици.

Giscode: GG10



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Съдържание: Под 5% неионични тенсиди, анионични тенсиди и фосфати. Да се спазват обичайните мерки за сигурност при работа с химикали. На професионалните потребители се предоставят Информационни листовки с мерки за сигурност.

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София

Тел/ Факс: + 359 2 86221251

Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374

www.vema-en.com

Следните писмени специализирани указания за употребата на ИРСА продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!