

IRSA МАСЛО РАПИД - бързосъхнещо (IRSA Hartöl Rapid)

Основа:

Бързосъхнещо масло IRSA Рапид е продукт за импрегниране на дърво на базата на модифицирани масла и восъци, както и деароматизирани въглеводороди.

Област на приложение: Бързосъхнещо масло IRSA Рапид е универсално за всички нормални до много силно натоварени твърди, меки или екзотични дървени повърхности, както и бамбук и корк за вътрешно строителство, като например паркет, дюшеме, индустриален паркет, дървени настилки, стълби, работни маси, рафтове, бюра, талашит. Подходящ е и за корк, бамбук или друга дървесина.

Качества: Лесно се обработва, съхне бързо, не поема вода и замърсявания, има добра проникваща способност, регулира влажността, придава блясък на дървените повърхности, импрегнира, защитава, поддържа, подчертава структурата на дървото, както и характера на естествената консистенция на дървото, не придава жълт или тъмен нюанс на дървото.

Предварителни условия: Дървото трябва да се изцикли равномерно (краен шлиф 120/150) и да се изчисти от всякакви остатъци като прах, замърсявания, мазнини. Влажността на дървото не бива да надвишава 10-12%. Работата с Бързосъхнещо масло IRSA Рапид може да се извърши ръчно или машинно, по възможност при мин. +18°C градуса.

Необходима предварителна подготовка: Ремонтiran паркет или дървен под се шлифова с шкурка или шлифовъчна мрежа 36/60/80/100/120, суров масивен паркет с 36/60/80/100/120, както и нов, необработен готов паркет със 100/120 (шлифовъчна мрежа). Остатъците да се изчистят с прахосмукачка, да не се измиват/ забърсват! Според случая накрая да се употребят IRSA Антистатични кърпи / IRSA Блицбой за отстраняване на останалия дървен прах.

Да се има предвид: Силно слепените и опушени дървени повърхности поемат маслото по различен начин, поради което могат да се получат отклонения в цвета. Да се направят проби!

Указания за работа при нормално попиващи повърхности: Бързосъхнещо масло IRSA Рапид се разбърква добре и се разклаща. Нанася се на тънък слой до момента, в който дървото престане да поема повече масло (зависи от дървото). След около 30 минути нанесеното Бързосъхнещо масло IRSA Рапид се масажират до без остатък с бежов пад. По цялата повърхност не бива да остават никакви лъскави места или пръски от масло, тя трябва да изглежда напълно суха. Ръбове, ъгли, извивки и др., които не могат да се достигнат с полиращата машина, се обработват с бежовия пад. Площта се оставя да изсъхне през нощта и след това се проверява дали повърхността поема още масло. Ако е така, на другия ден Бързосъхнещо масло IRSA Рапид да се нанесе на тънък и равномерен слой и да се полира до без остатък с бежов пад.

Моля да обърнете внимание: Евентуални неполирани маслени остатъци изсъхват по повърхността до твърдо и образуват матово-гланцови участъци, които трудно се отстраняват.

Указания за работа при силно попиващи дървени повърхности, като например талашит, висико кантова ламела:

Работи се по същия начин както при нормално попиващи повърхности, като разликата е в това, че при силно попиващи повърхности Бързосъхнещо масло IRSA Рапид се нанася многократно (т.е. до момента, в който дървото не поема повече) на тънък слой равномерно, като между отделните нанасяния се оставя достатъчно време за изсъхване (около 12 часа при +20°C и 55% относителна влажност на въздуха), за да може при всяко нанасяне маслото да има достатъчно време за попиване и изсъхване.

Тези повърхности са силно попиващи поради капилярната си структура- имат много фуги и цепнатини, които не могат да бъдат запълнени след еднократна обработка с Бързосъхнещо масло IRSA Рапид. Трябва да се осъществят няколко такива процеса с достатъчно време за съхнене, за да може при всяко нанасяне маслото да попие и да изсъхне. Ако нанасянето е еднократно, маслото ще попие в капилярите и няма да стигне до повърхността, в резултат ще се получи лесна замърсяемост.

Стойности на разход: В зависимост от попивателната способност на повърхността около 80 гр/кв.м. на едно нанасяне на равномерен и тънък слой. За талашит- три пъти повече. За индустриален паркет – два пъти повече, в зависимост от вида дърво.

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!



Ihre professionelle Oberfläche

Овосъчаване:

По желание се прави овосъчаване на повърхността с IRSA Восък Натура за по-висока степен на блясък. Това може да се направи едва след като маслото е напълно изсъхнало (около 3 дена след обработката с Бързосъхнещо масло IRSA Репид). През определеното време за съхнене температурата трябва да бъде +20°C, влажността на въздуха около 55%.

Съхнене: Да се проветрява добре (на отворена врата). Кислородът и температура около +20°C ускоряват процеса на съхнене. По омаслените повърхности да не се стъпва най-малко 2 дена, а след това да се стъпва внимателно. Ако е необходимо покриване, само с велпапе (вълните да са нагоре), не с фолио, за да не се пречи на достъпа на кислород.

В рамките на 2 дена след обработката може да се стъпва само внимателно, да се поставят мебели и килими едва след около 14 дена. Продължителността на живот и запазването на свойствата на омаслените дървени повърхности зависи от пазенето им през първите дни. Посочените времена за съхнене се отнасят до нормални условия +20°C и 55% относителна влажност на въздуха). Високата влажност и ниската температура забавят съхненето. Да се внимава за добро проветрение.

Работни инструменти: IRSA предлага за Бързосъхнещо масло IRSA Репид подходящи инструменти: IRSA Четка, IRSA Мече Мохер, IRSA Натура маслена кърпа, едnodискова машина/ суперпад (бежов и бял), едnodискова машина/ръчен пад, бежов и бял. Указание: Безупречен резултат се постига само с подходящите инструменти.

Почистване и поддръжка: По време на втвърдяването на маслото- около 14 дена, повърхността се пази от вода. След това се извършва поддръжка алтернативно според желаната оптика с IRSA Масло за поддръжка (за матови повърхности – само при пълно омасляване), IRSA Восък Натура (за копринено бляскави повърхности), съответно с IRSA Мляко за поддръжка (за допълнителен гланц във водата за редовно почистване). Почистването се прави с IRSA Сапунен почиствател или IRSA Восък Натура.

Моля съблюдавайте нашите Указания за омаслени и/или овосъчени повърхности, Техническите листа и етикетите на Маслата, Восъците и Препаратите IRSA.

Съхранение: Съхраняват се много години на хладно, сухо място в оригинална опаковка, но непри минусови температури.

Обозначение: Продуктът не е обозначен в директивите на Европейския съюз като опасно вещество. Трябва да се спазват условията за сигурност при работа с химикали. На професионалните потребители се предоставя Информационният лист с мерките за сигурност. Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо вреден), Giscode Ö60.

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София
Тел/ Факс: + 359 2 86221251
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374
www.vema-en.com

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!