

IRSA ИНДУСТРИАЛНО МАСЛО High-Solid (IRSA Industrie Hartöl High-Solid) за машинна обработка, за паркет и дървени повърхности

Основа: Индустириално масло IRSA е особено стабилна система, която съдържа само естествени масла, не съдържа разтворители и е абсолютно екологичен и безопасен продукт. Индустириалното масло High-Solid на IRSA не съдържа никакви отровни или биоцидни съставки, готово е за обработка и в течно състояние.

Цветове: Предлага се в следните цветови тонове: безцветен, коняк/ череша, светло сив, черен, бял и венге. Други тонове- при запитване.

Област на приложение: IRSA Индустириално масло High-Solid е специално разработено и предназначено за машинна/индустириална употреба (с разливане с мече и с шприцоване). Този продукт е универсален за всички нормално до много силно натоварени твърди, меки или екзотични дърва във вътрешното строителство, като например паркетини, готов паркет, дюшеме, стълби, работни плотове, первази на прозорци, дърва за производство на мебели и др.

Качества: Не съдържа разтворители - екологично-безопасен продукт – не съдържа смола – междинният шлайф отпада – отблъсква отлично вода и замърсявания – много добра уплътняваща способност – регулира влажността - придава блясък на дървените повърхности – импрегнира – защитава – поддържа – подчертава естествената структура на дървото – не нагаря дървото (не потъмнява) и не го пожълтява - подчертава характера на естествената консистенция на дървото

Обработка: Дървото трябва да е равномерно изциклено (краен шлайф 150) и да е почистено от всякакви остатъци от прах, замърсяване, мазнини или др. Влажността на дървото не бива да надвишава 9 +/-1%. IRSA Индустириално масло High-Solid може да се нанесе с мече. След нанасянето на IRSA Индустириалното масло High-Solid да се изчака 5 минути и веднага след това маслото да се втрие с полиране с помощта на бял пад или кожено-сезална четка докато изчезнат остатъците. Веднага след това дървото или паркетът могат да бъдат опаковани и комплектовани.

Разход (грама/ кв.м.):

	клен	бук	дъб	ясен	смърч (структура)	смърч
Паркетни дърва	13 - 17 гр/кв.м.	18 – 25 гр/кв.м.	12 – 15 гр/кв.м.	12 – 15 гр/кв.м.	28 – 36 гр/кв.м.	28 – 35 гр/кв.м.
Мебели (шлайф шкурка 400)	08 – 15 гр/кв.м.	18 – 25 гр/кв.м.	08 – 15 гр/кв.м.	08 – 15 гр/кв.м.	-----	08 – 15 гр/кв.м.

Поддръжка и почистване: Заключителното почистване след приключване на строителните работи се извършва бързо и лесно с IRSA Масло за поддръжка, което се нанася с разпръскване на тънък слой и след кратко изчакване се втрива/полира с бежов пад. По този начин дървената пораз се запълва още по-пълноценно с масло. При много силни замърсявания изчистете повърхността предварително с IRSA Сапунен почиствател (с много добре изстискан моп). Бъдещата редовна поддръжка и почистване се извършват с IRSA Масло за поддръжка и Маслени кърпи (с Блицбой) или IRSA Сапунен почиствател (отблъсква мазнини).

Моля съблюдавайте нашите указания за поддръжка и почистване на омаслени и овосъчени повърхности, Техническите листовки и етикетите на продуктите.

Важно: Посочените данни за разход са само относителни стойности. Точното количество зависи от шлайфа на повърхността и вида и произхода на дървото и трябва да се установи на място. След нанасянето на материала на повърхността не бива да остава влажен филм от IRSA Индустириално масло High-Solid. Образуването на филмово покритие е неправилно и нежелателно.

Период на съхнене:

Според попивателната способност на дървото, температурата, влажността на въздуха и дървото съхненето може да продължи между 2 и 3 дни.

Съхранение: В оригинална, неотворена опаковка маслото се съхранява много години на хладно и сухо място и складиране (без минусови температури).

Предупредителни указания:

Напоени с продукта парцали, кърпи, падове и др. работни принадлежности да се съхраняват в добре затворени резервоари. Кърпи от масло/восък, които са били в контакт с прахта от шлифоването да се намокрят с вода или да се съхраняват в затворена кофа и да се изхвърлят според изискванията за противопожарна безопасност – в противен случай съществува опасност от самозапалване.

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!



Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София
Тел/ Факс: + 359 2 86221251
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374
www.vema-en.com

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA продукти са резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственооръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!