

IRSA[®]

[Ihre professionelle Oberfläche]

ÖLE und WACHSE

für Holz, Parkett, Treppen und Kork

Naturecht ölen und wachsen!

Die perfekte Oberfläche für Holz (innen und aussen), Parkett, Cotto und Kork

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir entwickeln und produzieren seit Jahrzehnten hochwertige Produkte, die Holz im Innen- und Außenbereich oder Ihren neuen Dielen- bzw. Parkettböden dauerhaft schützen. Auch alte Böden lassen sich so renovieren, dass sie im neuen Glanz erstrahlen.

Die baubiologisch unbedenklichen IRSA Öle und Wachse sind für den Schutz heimischer Hart- und Weichhölzer sowie für Obst- und Exotenhölzer und Massivkork bestens geeignet. IRSA Öle werden z.B. bei Parkett, Holzpflaster, Hochkantlamellen, Dielen oder OSB-Platten eingesetzt. Auch bei unbehandeltem oder vorgeöltem Fertigparkett können IRSA Öle, Wachse und Pflegemittel eingesetzt werden.

Bei der Boden-Imprägnierung wird das IRSA Öl bzw. Öl-Wachs-System so aufgetragen, dass keine Schicht auf der Holzfläche entsteht. Mit Öl- bzw. Öl-Wachs-Systemen erreicht man einen dauerhaften Schutz normal bis sehr stark strapazierter Oberflächen. Der Charakter des natürlichen Werkstoffes wird betont und das Holz erhält eine schöne, warme Anmutung.

Das geölte bzw. gewachste Holz bleibt offenporig. Die Imprägnierung wirkt feuchtigkeitsregulierend und das Holz kann „atmen“. IRSA Öle und Wachse stellen im Bodenbereich, insbesondere bei bestimmten „kritischen“ Holz- oder Verlegearten (z.B. Buchen-Parkett auf Fußbodenheizung, Hochkantlamellen, Dielenboden), u.a. wegen der nicht vor-

handenen Kantenverleimung, eine ausgezeichnete Alternative zum Wasserlack oder zu stark lösemittelhaltigen Lacken dar. Geölte bzw. gewachste Oberflächen lassen sich außerdem im Gegensatz zu einer Versiegelung partiell ausbessern.

Damit Ihr Parkett-, Kork-, oder Holzboden lange schön bleibt, sollten Sie sehr viel Wert auf die richtige Pflege



Eichenparkett, mit IRSA Natura Hartöl imprägniert, im Jüdischen Museum Berlin

und Reinigung legen. Wertvolle Tipps hierzu erfahren Sie aus der Information „Pflegeanweisung für geölte und gewachste Böden“.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem geölten bzw. gewachsenen Parkett-, Kork- oder Holzboden.

Ihr IRSA Team

IRSA ist Ihr kompetenter Partner für Wasserlacke und traditionelle Versiegelungen, Öle, Wachse, Pflegemittel und Zubehör für Holz-, Parkett- und Korkböden.

Öle und Wachse für Holz, Parkett, Bambus, Cotto und Kork im Innenbereich:

Lösemittelfreies Öl:



IRSA Natura Hartöl, ist ein harz- und lösemittelfreies Öl, universell für alle Hart-, Weich- oder Exotenhölzer einsetzbar, besitzt eine hohe Füllkraft, ein gutes Eindringvermögen und sehr gute Schmutz- und Wasserabweisungseigenschaften. Das Holz erhält eine warme Anfeuerung.

Je nach Holz- und Verlegeart 1-3 x, nass in nass (ca. 120 g/m²), mit IRSA Streichbürste oder IRSA Mohairwalze auftragen, nach ca. 40 Minuten mit IRSA Hartöl-Wischer abziehen und die Oberfläche rückstandsfrei nachpolieren. Mit Natura Hartwachs kann nachgewacht werden.

Schnelltrocknende Öle:



IRSA Hartöl Rapid, ist ein harz- und lösemittelhaltiges Öl, universell für alle Hart-, Weich- oder Exotenhölzer einsetzbar, weist hervorragend Schmutz und Wasser ab. Die Oberfläche erhält eine helle Optik.

Je nach Holz- und Verlegeart Hartöl Rapid mind. 2 x dünn (ca. 80 g/m²) und gleichmäßig bis zur vollständigen Holz sättigung auftragen. Eventuell überschüssiges Öl jeweils rückstandsfrei abpolieren. Falls gewünscht, nach ca. 6 Tagen mit Natura Hartwachs nachbehandeln.



IRSA HP-Oil-High-Protection, ist ein harz- und lösemittelhaltiges Öl, universell für alle Hart-, Weich- oder Exotenhölzer einsetzbar, die langfristig eine helle Optik erhalten sollen. Hervorragend für Parkett, Dielen, Industrieparkett, Holzpflaster, Möbel, Arbeitsplatten, Regale, Kork, Bambus oder Cotto geeignet.

Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1-2 x (ca. 50 g/m²) IRSA HP-OIL High-Protection dünn auftragen, bis das Holz kein Öl mehr aufsaugt. Eventuell überschüssiges Öl jeweils rückstandsfrei nach ca. 20 Minuten abpolieren.

Aushärtezeit ca. 6 Tage. Danach, falls gewünscht, mit Natura Hartwachs nachbehandeln.

Verarbeitungsfertiges, farbiges Öl:



Design-Farböl, ist eine harz- und lösemittelhaltige Tiefenimprägnierung für Holzoberflächen, Parkett, Massivkork und andere saugfähige Oberflächen.

IRSA Design-Farböl wirkt feuchtigkeitsregulierend, schmutzabweisend, besitzt ein gutes Eindringvermögen und ist als farbige Variante UV-beständig.

Verarbeitungsfertig in schwarz, weiß, kiefer, nußbaum, hellgrau, dunkelgrau, sandhell, eiche hell, rotbraun, wenge und farblos. Sondertöne auf Anfrage. Alle Farben sind miteinander mischbar.



Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und/oder gewünschter Farbintensität IRSA Design-Farböl 1-2 x (ca. 75 g/m²) bis zur vollständigen Sättigung auftragen und jeweils überschüssiges Öl abpolieren. Die farbig geölte Oberfläche kann nach der Trocknung (ca. 6 Tage) mit farblosen oder farbigen Natura Hartwachs nachgewacht werden.

Wachs:



Natura Hartwachs, dieses feste oder flüssige Glanzwachs wird für geölte Oberflächen als Grundschutz und zur weiteren Pflegebehandlung eingesetzt. IRSA Natura Hartwachs ist auch in weiß, hellbraun und dunkelbraun lieferbar.

Das Material 1-2 x (ab 20 g/m²) dünn auf die vorgeölte Oberfläche aufbringen und sofort nach der Trocknung aufpolieren.

Alle IRSA Öle sind für normale bis sehr starke Beanspruchung geeignet

Öle für Holz im Außenbereich: Terrassendielen, Gartenmöbel, Fassaden etc.

Eingefärbte, verarbeitungsfertige Spezialöle:



Exotic Wood Oil, braun getönt, schützt exotische Hölzer (z.B. Bangkirai, Teak, Ipe, Iroko, Mahagonie, Meranti, Nyatoh, Jarrah, Belinga) ist aber auch für heimische Hölzer wie z.B. Douglasie, Lärche und Zeder geeignet.

IRSA Exotic Wood Oil enthält widerstandsfähige, wetterfeste Öle und mikrofeine Pigmente. UV-Strahlen werden so wirksam blockiert, das Holz wird vor Zerstörung geschützt. IRSA Exotic Wood Oil ist frei von giftigen Wirkstoffen und nach der Trocknung geruchlos. Bei heimischen Hölzern IRSA Imprägniergrund (gegen Pilzbefall, Bläue etc.) als Voranstrich einsetzen (mind. 120 g/m²).

Betont die Holzfarbe, keine starke Veränderung des Exoten-Holzfarbtons. Das Produkt ist kaum filmbildend, so dass insbesondere bei Terrassenböden eine hervorragende Strapazierfähigkeit gegeben ist (kaum Schichtbildung, kaum Abrieb). Die Oberfläche bleibt offenporig, atmungsaktiv und kann auch nur partiell und ohne Zwischenschliff nachgestrichen werden. Verbrauch: ca. 50 g/m² pro Anstrich.

Anwendungsbereich: für Edelhölzer im Außenbereich wie Terrassenböden, Holzdecks, Carports, Gartenmöbel.



IRSA Wood Oil, weiß, lärche, purpurrot/ochsenblutrot, taubenblau, papyrusweiß, sandgrau, platingrau, kupferbraun, andere Farben auf Anfrage. Schützt heimische Hart- und Weichhölzer, wie z.B. für Douglasie, Robinie, Lärche, Kiefer, Fichte und Zeder.

IRSA Wood Oil enthält widerstandsfähige, wetterfeste Öle und mikrofeine Pigmente. UV-Strahlen werden so wirksam blockiert, das Holz vor Zerstörung geschützt. IRSA Wood Oil ist frei von giftigen Wirkstoffen und nach der Trocknung geruchlos. IRSA Imprägniergrund (gegen Pilzbefall, Bläue etc.) als Voranstrich einsetzen (mind. 120 g/m²).

Das Produkt ist kaum filmbildend, so dass insbesondere bei Terrassenböden eine hervorragende Strapazierfähigkeit gegeben ist (kaum Schichtbildung, kaum Abrieb). Die Oberfläche bleibt offenporig, atmungsaktiv und kann auch nur partiell und ohne Zwischenschliff nachgestrichen werden. Verbrauch: ca. 50 g/m² pro Anstrich.

Anwendungsbereich: für alle Hart- und Weichhölzer im Außenbereich wie Terrassenböden, Holzdecks, Carports, Gartenmöbel.



Öl-Harz-Imprägnierung, farblos, weiß, eiche, nußbaum, kiefer, sandhell, hellgrau, dunkelgrau, rotbraun, wenge, ist eine harz- und lösemittelhaltige Tiefenimprägnierung, die bei hellen Hölzern einen witterungsbeständigen und wasserabweisenden Langzeitschutz bietet.

Je nach Untergrund die Öl-Harz-Imprägnierung 1-3 x allseitig, bis zur vollständigen Sättigung auftragen und gleichmäßig verteilen (ca. 75 g/m² pro Anstrich). IRSA Imprägniergrund (gegen Pilzbefall, Bläue etc.) als Voranstrich einsetzen (mind. 120 g/m²).

Anwendungsbereich: Holzschutzlasur für alle Hart- und Weichhölzer im Außenbereich wie Fassaden, Zäune, Carports, Holzhäuser, Gartenmöbel.



Geölte und gewachste Böden (Innenbereich) richtig pflegen und reinigen:

Pflege und Reinigung:



Pflegeöl, farblos, für geölte Flächen, die matt bleiben sollen.

Reinigt und frischt den Boden auf. Auch vergraute Böden erhalten ihren ursprünglichen Farbton zurück. Mit den IRSA ölprägnierten Tüchern und dem IRSA Blitzboy oder mit der IRSA Poliermaschine verteilen Sie das Pflegeöl. Dadurch pflegen und reinigen Sie in einem Arbeitsgang. Verbrauch ab 10 g/m².

Geölte und gewachste Böden (Innenbereich) richtig pflegen und reinigen:

Fortsetzung Pflege und Reinigung:



Natura Hartwachs, für zusätzlichen Glanz bei geölte(n) oder gewachsten Oberflächen.

Das Material 1 - 2 x dünn (ab 20 g/m²) auf die vorgeölte Oberfläche aufbringen und sofort nach der Trocknung aufpolieren. Lieferbar in fester oder flüssiger Form, farblos oder farbig.



Pflegemilch, für seidenglänzende Oberflächen, wenn der Boden geölt und/oder gewachst ist.

Pur oder verdünnt im Wischwasser (ab 100 ml in 10 Liter Wasser) z.B. mit IRSA Blitzboy und Wischtuch nebelfeucht aufbringen und nach Trocknung aufpolieren. Auch maschinell verarbeitbar



Seifenreiniger, für die rückfettende Reinigung bei geölte(n)/gewachsten Oberflächen.

Verdünnt (ab 20 ml in 10 Liter Wasser) im Wischwasser mit IRSA Blitzboy und Wischtuch auftragen bzw. nebelfeucht wischen. Auch maschinell verarbeitbar.



Aqua Star R9, für versiegelte (insbesondere für ultramatte Oberflächen), geölte sowie geölt/gewachste Holz- und Parkettböden; auch für Fertigparkett und andere hartelastische Böden. Nicht schichtbildend.

Wird als Pflege- und Reinigungsmittel im Wischwasser (ab 50 ml in 10 Liter Wasser) für die laufende Unterhaltsreinigung verwendet.

Geprüft nach DIN 18032, Teil 2, d.h. auch für Turn- und Sporthallen geeignet (rutschhemmend).



Grundreiniger G88, für Holz-, Parkett-, Bambus- und Korkböden oder auch für andere Oberflächen.

Löst umweltbewusst und geruchsarm hartnäckige Pflegemittelschichten und befreit von Schmutz jeglicher Art. Verbrauch ab 50 ml in 10 Liter Wasser.

Allgemeine Hinweise:

Zur Pflege und Reinigung von Parkett gehört nicht zuletzt auch die Einhaltung des richtigen Raumklimas von +20° C und 55 % rel. Luftfeuchte. Bitte beachten Sie über diese Information hinaus die wertvollen Hinweise der Pflegeanweisung für geölte und gewachste Böden. Dort finden Sie die Anwendungsvorschriften der Pflege- und Reinigungsmittel und können sich ausführlich über die technischen Eigenschaften der IRSA Öle und Wachse informieren. Ein Probeanstrich sollte generell vorgenommen werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Technischen Datenblättern, den Etikettentexten und der Volldeklaration zu o.g. Produkten. Auch unter www.irsa.de/download erhalten Sie weitergehende Informationen (Volldeklaration, Pflegeanweisungen etc.).

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen über IRSA Wasserlacke und traditionelle Versiegelungen, Pflegemittel und Zubehör.

Ihr autorisierter IRSA Fachhändler:



www.irsa.de