



IRSA Lauge

Transparent, weiß, sand, antik, hellgrau und dunkelgrau.

Basis/Eigenschaften:

IRSA-LAUGE ist gebrauchsfertig eingestellt. IRSA-LAUGE betont die natürliche Holzmaserung und ist geruchsneutral. Die Verarbeitung nur mit IRSA Spezialbürste vornehmen, d.h. mit der metallfreien Laugen-Bürste.

Anwendungsbereiche:

Für unvergilbtes oder gründlich abgeschliffenes Eichenholz oder Weichholz (Nadelholz) im Innenbereich. Ideal für Holzfußböden, Dielen, Treppen, Wand- und Deckenvertäfelungen, Möbel, Leimholzplatten usw. Auch auf Großflächen rationell einsetzbar.

Verarbeitung:

Das rohe Holz muss fein geschliffen, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein (evtl. mit IRSA G88 entfetten). Die gesamte Fläche muss gleichmäßig mit Korn 120/ 150 geschliffen sein, d.h. auch der Randbereich.

Harzstellen sollten vorher mit IRSA G88 in Strukturrichtung ausgebürstet werden (IRSA G88 selbst sehr gut mit Wasser entfernen!). Vor Gebrauch Lauge im Gebinde kräftig aufrühren und aufschütteln und zur Hälfte in ein Kunststoffgefäß gießen. Je nach behandeltem Holzart, zeigt die jeweilige Lauge unterschiedliche optische Wirkung auf. Deshalb unbedingt immer Muster anlegen!

Den verbleibenden Rest im Gebinde nochmals kräftig aufrühren und aufschütteln und ebenfalls in das Kunststoffgefäß gießen. Im Gefäß anschließend gleichmäßig aufrühren. Mit IRSA Laugen-Bürste (metallfrei) die Fläche gleichmäßig satt streichen.

Die Lauge im Gefäß zwischendurch regelmäßig aufrühren. Entstehende Trockenstellen auf der Fläche sofort satt nachlaugen, bis am Ende die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Nach der Trockenzeit (mindestens 24 Std.) eventuell entstandene trockene Kalkrückstände auf der Oberfläche mit beigem Pad abpolieren und absaugen.

Nachbehandlung:

Die Oberfläche wird nach dem Laugen rau erscheinen. Vor der Nachbehandlung mit IRSA Öl-Produkten 24 Stunden Trockenzeit einhalten (die max. Holzfeuchte bei der Ölbehandlung darf 14% nicht überschreiten, die Trockenzeit bezieht sich auf 20°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit). Werkzeuge sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Für die fachgerechte Endbehandlung von laugenbehandelten Weichholzflächen stehen je nach Beanspruchung folgende darauf abgestimmte und bewährte Produkte zur Verfügung: IRSA HP-Öl, IRSA Design Farböl, IRSA Industrie Hartöl.

Verbrauch:

120-150 ml/m² pro Anstrich, für Holzpflaster 3 - 4-fache Menge.

Lagerung:

Kühl aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 1 Jahr haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Hinweis:

Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind deshalb unbedingt erforderlich. Bereits vergilbtes Weichholz muss vor der Behandlung gründlich abgeschliffen oder gebleicht werden. Vergilbtes Weichholz wird durch die Behandlung nicht aufgehellt! Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei der Verarbeitung der Lauge unbedingt geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Gummihandschuhe) tragen.

Die Nachbehandlung von farbig geölten Oberflächen:

Farbig geölte Holzfußböden werden im Zuge der Nutzung zwangsläufig unterschiedlich abgelaufen, so dass sie schneller mit dem entsprechenden farbigen IRSA Design Farböl nachgeölt werden sollten, als vergleichsweise farblos eingeeölte Flächen. Vor dem farbigen Nachölen mit IRSA Design Farböl die Oberfläche mit IRSA Grundreiniger G88 grundreinigen und nach der Trocknung des Bodens einfach mit dem passenden IRSA Design Farböl dünn nachölen und die Oberfläche anschließend wie oben beschrieben polieren. Wird die Oberfläche fachgerecht gepflegt, kann das Nachölen hinausgezögert werden.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Seite 2 / Technisches Datenblatt „IRSA Lauge – 03/2011“

Eine spezielle Pflegeanweisung für farbig eingeeölte Böden ist bei IRSA erhältlich.
Alle mit IRSA Design Farböl eingefärbten Oberflächen können, falls ein höherer Glanzgrad oder ein zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten (z. B. Thekenbereich oder Badezimmer) gewünscht ist, mit Natura Hartwachs nachgewachst werden. Dabei kann man je nach Einfärbung des Bodens das farblose, weiße, oder das hell- bzw. dunkelbraune Natura Hartwachs einsetzen.

Falls ein Nachwachsen nicht gewünscht ist, werden für die Unterhaltspflege und -reinigung IRSA Pflegeöl (nur farblos erhältlich) mit den entsprechenden vorgeölten Tüchern und bei stärkeren Verschmutzungen zur Wischreinigung IRSA Seifenreiniger eingesetzt. Bei weiß geölten, bzw. bei weiß geölten und weiß gewachsenen Oberflächen eignet sich am besten IRSA Seifenreiniger weiß für die tägliche Wischreinigung.

Die von IRSA kostenlos erhältliche Pflegeanweisung muss zum Angebot und zur Rechnung nachweislich beigelegt werden. Bitte Etikette und technische Datenblätter zu IRSA Design Farböl und den anderen o.g. Produkten zusätzlich beachten.

Sicherheitshinweise:

Gefahrenstoffverordnung: Reizend.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Natriumhydroxyd, Cellulose. Bei weiß: Kalk- und Titanoxyd.