



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

12/2010

IRSA Wood - Refresher

Holzentgrauer zur Reinigung und Auffrischung von vergrautem Aussenholz für eine nachhaltige Aufhellung des Holztons

Charakteristik

IRSA Wood-Refresher ist ein flüssiges Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Der natürliche Farbton von vergrautem Aussenholz wird wiederhergestellt, der frische, warme Farbton wird erneuert und auch nachhaltig sichtbar nach der Behandlung des Holzes mit den farbigen, für den Aussenbereich geeigneten IRSA Ölen; IRSA (Exotic) Wood Oil oder IRSA Öl Harz Imprägnierung schützen nachhaltig und der wieder sichtbare natürliche Originalholzfarbton bleibt erhalten.

Verarbeitung

IRSA Wood-Refresher wird je nach Vergrauung pur oder verdünnt mit Wasser (bis 1:5) eingesetzt. Das zu behandelnde Holz sollte sauber, frostfrei und vorgeätzt sein. IRSA Wood-Refresher auf die nasse Oberfläche auftragen und mit einer harten Wurzelbürste in Faserrichtung in das Holz einbürsten. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit werden Verschmutzungen, Inhaltsstoffe, etc. mit einer harten Bürste, saugendem, fusselfreien Tuch und viel Wasser entfernt. Der Vorgang wird solange wiederholt, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Lassen Sie den IRSA Wood-Refresher nicht antrocknen und arbeiten Sie bei grösseren Flächen abschnittsweise. Nach gründlicher Trocknung das nun wieder frisch aussehende Holz durch den Anstrich mit IRSA (Exotic) Wood Oil oder IRSA Öl Harz Imprägnierung dauerhaft schützen.

Verbrauch:

Je nach Verschmutzung 1 Liter für ca. 10-50 m² (für 1 m² zwischen 20-100 ml) verwenden.

Anwendungsbereiche und –Einschränkungen:

IRSA Wood-Refresher wird zur Reinigung und Auffrischung von Holz im Außenbereich (Holzdecks, Terrassen, Holzfassaden u.ä.), das durch Sonne und Witterungseinflüsse vergraut ist, verwendet. Direkten Kontakt mit Metallen (z.B. Metallbeschläge) und Pflanzen vermeiden (Zier- und Nutzpflanzen z.B. mit Malerfolie abdecken); vergrautes Holz von grobem, losen Schmutz sowie von alten, stark aufgebauten Filmschichten(z.B. abbeizen) befreien. Eventuelle Algen- und Moosbeläge (Grünbeläge) können mit IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor vorab entfernt werden.

Lagerfähigkeit/Verarbeitungs- und Transport-Temperatur:

mehrere Jahre haltbar, wenn die Lagerräume trocken und das Gebinde gut verschlossen ist.

IRSA Wood-Refresher frostfrei und nicht zu warm (ab 5 bis 35°C) lagern und transportieren und nicht unter 8°C verarbeiten.

Inhaltsstoffe:

IRSA Wood-Refresher enthält Oxalsäure, nichtionische Tenside und Wasser.

Sicherheitsratschläge

Bei Verwendung dieses Spezialreinigers geeignete Schutzkleidung (Spritzer könnten Gewebe bleichen) sowie Handschuhe und Schutzbrille tragen. Haut- und Mundkontakt meiden. Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren und diese Information oder das Etikett vorzeigen. Kontakt mit Zier- und Nutzpflanzen vermeiden. Das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behältnisse füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Kein Gefahrgut! Auf Anfrage Sicherheitsdatenblatt abrufbar.

Entsorgung

Verpackung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen. Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 070699. Produkt-Code: GD 30