



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Fiche technique

12/2010

## G 88 IRSA - Produit d'entretien des sols à eau

### Base:

Solvant soluble à l'eau, tensioactif anionique

### Domaines d'application:

G 88 IRSA est utilisé pour le nettoyage de parquets, de sols de bois, de PVC, de linoléum, de pierres et de caoutchouc très sales.

### Caractéristiques:

Séchage très rapide - mousse très peu – capacité nettoyante excellente – enlève toutes les vieilles couches de cires auto-brillantes, les couches de polymères, les films d'huile et autres salissures.

### Mode d'application/rendement:

Appliquer G 88 IRSA pur ou selon le degré de salissure du sol jusqu'à 1 : 5 dilué dans l'eau et laisser agir un moment. Ensuite récurer ou utiliser la machine à nettoyer (IRSA – pad vert ou noir). Ne pas laisser sécher G 88 IRSA – il est préférable de traiter de petites surfaces. Enlever les salissures décollées avec une serpillière tant que le sol est mouillé. Ensuite rincer à la serpillière à l'eau claire afin d'être sûr qu'il ne reste plus de G 88 IRSA sur le sol. (En d'autres cas la surface pourrait être endommagée lors de l'entretien suivant, avec du vitrificateur ou lorsque vous imprégnez le sol). Nous vous conseillons de faire une application d'essai sur les sols délicats (par exemple le linoléum ou les surfaces brillantes) à un endroit qui n'est pas exposé.

### Traitement/Entretien ultérieur:

Après le nettoyage ou afin de soigner les sols, utilisez par exemple les produits Aqua Star IRSA, les cires paraffines Natura IRSA ou le lait d'entretien IRSA.

### Grandeur d'emballage:

1 litre - 5 litres - 10 litres

Lors du nettoyage, le sol ne doit surtout pas être inondé. Un gonflement du sous-sol peut en effet endommager la surface. Procédez toujours à un nettoyage humide !

En cas d'apparition de taches sur des surfaces déjà huilées, il est impératif d'utiliser pour le second huilage le même produit que celui utilisé au cours du premier huilage (teinte claire : IRSA HP-Oil, teinte sombre : huile siccative IRSA Natura). Sinon, après le nettoyage ou l'entretien du sol, il faut procéder à un nouveau traitement, en utilisant par ex. les produits IRSA Aqua Star, la cire dure IRSA Natura, le lait d'entretien IRSA ou l'huile d'entretien IRSA.

### Généralités sur l'entretien et le nettoyage :

Les produits de nettoyage et d'entretien IRSA sont adaptés aux huiles et aux cires IRSA. Pour des dommages intervenant dans le cadre d'un nettoyage et d'un entretien non conformes, nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis de l'utilisateur ou du fabricant. En tant que client, vous êtes notre partenaire et nous nous appuyons sur cette coopération pour remplir notre mission. Il est indispensable de procéder à un entretien conforme à la norme DIN 18356. Veuillez consulter également l'étiquette de l'emballage.

### Remarque :

Le bois est un produit naturel. Il travaille et s'adapte en permanence à l'atmosphère ambiante. Pendant les périodes chaudes, l'humidité relative de l'air baisse sensiblement. En conséquence, le bois réagit en perdant un peu d'humidité et se comprime. Ce phénomène est visible et reconnaissable aux rainures du parquet. Plus vous chauffez une pièce (en termes de durée et température), plus l'air ambiant devient sec, et plus les rainures du parquet s'élargissent. Les rainures les plus larges apparaissent généralement vers la fin de la période de chaleur. À la fin de l'été, en principe, elles s'amenuisent ou se referment. Pour parer à ce travail des rainures, il est possible d'humidifier la pièce en accrochant un humidificateur à un radiateur et/ou en y disposant quelques plantes vertes.

D'un point de vue physiologique, un air trop sec n'est pas non plus souhaitable : il réduit le bien-être des occupants d'une pièce en asséchant leurs muqueuses et en favorisant ainsi le risque de propagation d'infections.

Nos recommandations techniques, orales ou écrites, concernant l'utilisation de nos produits sont établies après essais, en connaissance de cause. Elles ne sont cependant fournies qu'à titre indicatif et ne dispensent pas l'utilisateur de procéder lui-même à une vérification de l'adéquation de nos produits avec l'utilisation et l'objectif souhaités. L'utilisation, l'application et la préparation des produits sont effectuées en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur. Nous garantissons évidemment la qualité constante et conforme au modèle de nos produits. La publication d'une nouvelle « fiche technique » entraîne l'annulation de la précédente.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

**Veillez respecter nos conseils d'entretien IRSA pour les surfaces vitrifiées ou huilées/cirées.**

**Précautions d'emploi/Identification :**

Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants en caoutchouc lors de l'utilisation.

Giscode : GG10

**Composition :**

Moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs et phosphates anioniques.

En cas d'utilisation de produits chimiques, respecter les précautions d'emploi.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande des utilisateurs professionnels.

Nos recommandations techniques, orales ou écrites, concernant l'utilisation de nos produits sont établies après essais, en connaissance de cause. Elles ne sont cependant fournies qu'à titre indicatif et ne dispensent pas l'utilisateur de procéder lui-même à une vérification de l'adéquation de nos produits avec l'utilisation et l'objectif souhaités. L'utilisation, l'application et la préparation des produits sont effectuées en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur. Nous garantissons évidemment la qualité constante et conforme au modèle de nos produits. La publication d'une nouvelle « fiche technique » entraîne l'annulation de la précédente.