



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Dati tecnici

07/06

IRSA HOLZKITTLÖSUNG

Soluzione per preparare stucchi da pavimento. Contiene solventi.

Ingredienti base:

Soluzione nitro-cellulosa. Contiene solventi.

Campi d'applicazione:

IRSA Holzkittlösung serve da agglutinante in combinazione con polvere di legno per la preparazione di stucchi da pavimento come prima mano per coprire e incollare le fessure della superficie (la polvere deve essere pulita da resti di olio vernice e cera). Consigliamo di usare polvere di levigatura di grana 100- 120.

Caratteristiche:

Alta presa e incollaggio, essiccazione rapida, alto grado di indurimento, ottimo grado di levigatura, facile lavorazione. Non affonda nelle fessure del pavimento (fessure anche grandi vengono coperte e riempite bene), la superficie trattata con lo stucco si adegua bene per ogni tipo di verniciatura, mano di base, olio o cera IRSA.

Modo d'uso:

IRSA Holzkittlösung viene preparato con polvere di legno in uno stucco omogeneo e ben trattabile a spatola. Consigliamo di usare la seconda o terza qualità di polvere di levigatura di grana 100/120. La lavorazione avviene facendo attenzione a coprire solo le fessure del pavimento. È indispensabile dopo la stuccatura una levigatura finale.

Consumo:

Circa 40 a 100 g/m², secondo le dimensioni delle fessure.

Come si diluisce:

Usare possibilmente IRSA Holzkittlösung non diluito nel caso la preparazione fosse troppo densa aggiungere del prodotto con attenzione per rendere più omogeneo lo stucco.

Essiccazione /Levigatura:

La superficie trattata a spatola è levigabile dopo ca. 10-15 Minuti.
I tempi di essiccazione si riferiscono a condizioni ideali (+20° C e 55 % di umidità).

Attrezzi:

IRSA offre per l'uso di IRSA Holzkittlösung attrezzi adeguati come: Spatola IRSA (Rapidspachtel).
Asciugare gli attrezzi subito dopo l'uso con carta assorbente (giornali) e alla fine pulire con solvente.

Abrasivi:

Carta abrasiva di ogni qualità e tipo reti abrasive e tamponi per lucidare possono essere forniti anche da IRSA.

Temperatura di lavorazione:

Spazio/superficie/ prodotto, non usare a temperature inferiore a +15° C.

Conservazione:

Il contenitore originale si conserva per più di 1 anno, una volta aperto richiudere per bene e consumare presto.

Avvertenza:

Tenere lontano dalla portata dei bambini, durante l'uso ventilare per bene non forzando l'aria, non respirare né ingerire il prodotto. Al contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare con acqua. Non gettare residui di prodotto nelle fognature nelle acque né sulla terra, riciclare adeguatamente i resti del prodotto.

La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo d'idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi esclusivamente nell'ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una nuova "scheda tecnica" la precedente perde la sua validità