



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

dati Tecnici

07/06

## IRSA PFLEGEÖI

**per la cura di pavimenti in legno, bambù, piastrelle in cotto e sughero, oliate e non cerate per interni.  
IRSA Pflegeöl pulisce e cura allo stesso tempo tutte le superfici trattate ad olio.**

### **Modo d'uso, preparazione:**

Rimuovere la sabbia (può graffiare la superficie) con aspirapolvere, scopa o strofinaccio. Per pavimenti molto sporchi pulire con IRSA Seifenreiniger (detergente a base di sapone) o con IRSA G88. A lavoro terminato lasciare asciugare per minimo 12 ore, meglio 24 ore.

Come si curano in modo ideale le superfici oliate (frequenza, secondo l'ottica desiderata):

### **Manutenzione, cura manuale:**

prima pulire e asciugare i pavimenti molto sporchi con IRSA Seifenreiniger. Agitare per bene IRSA Pflegeöl dare un piccolo quantitativo di prodotto sul panno impregnato (IRSA Öltuch) e agire sulla superficie (superfici molto sporche, che non hanno più brillantezza) si possono pulire applicando il prodotto direttamente sulla superficie. Fate agire per 10 minuti e rimuovere l'olio pulendo in senso rotatorio con IRSA Blitzboy/cuscinetto/dischi pulitori beige fino a quando non resti più olio sulla superficie.

### **Cura a macchina /lucidatrice:**

pulite e asciugate i pavimenti molto sporchi con IRSA Seifenreiniger. Agitate per bene IRSA Pflegeöl. Date una piccola parte di prodotto direttamente sulla secco superficie da pulire con la macchina usando dischi pulitori beige, usate invece per sporco ostinato un dischi pulitori verde. Asciugate lo sporco rimosso con uno straccio assorbente, oppure usando panno impregnato (IRSA Öltuch) direttamente con il dischi pulitori beige/verde della lucidatrice a disco.

**Osservazioni:** se compaiono parti opache, macchie su parti consumate del pavimento trattare solo queste con IRSA Öltuch /dischi pulitori di qualità beige, e IRSA Pflegeöl. Non deve rimanere mai uno strato o pellicola d'olio sulla superficie. Ventilare per bene durante l'uso di IRSA Pflegeöl. Temperature superiori a +18° C diminuiscono il tempo di essiccazione. La superficie è asciutta dopo minimum 6 ore a condizioni ambientali ideali (+20° C e 55 % di umidità).

### **Trattamento di cura:**

durante la fase di pulizia con IRSA Seifenreiniger non si asporta solo sporcizia, col tempo si elimina anche la pellicola di olio dalle superfici, per questo motivo molti preziosi pavimenti sbiadiscono, diventano grigi e non respingono più lo sporco giornaliero, raccomandiamo di oliare i pavimenti con una certa frequenza, e quando la manutenzione lo richiede, con lo stesso tipo d'olio usato per la cura e la manutenzione. Osservate le schede "Dati tecnici" e le etichette delle confezioni. Per una manutenzione permanente consultate le nostre schede per la cura IRSA per pavimenti oliati e cerati!

### **Consumi per una mano di trattamento con IRSA Pflegeöl (approssimativo):**

ca. 10 - 25 ml/m<sup>2</sup>, ½ Litro IRSA Pflegeöl basta per 20 m<sup>2</sup> abbondanti di superficie oliata.

**Durata e conservazione:** Contenitore ben chiuso ca. 12 mesi.

### **Avvertenza:**

Stracci imbevuti di prodotto vanno tenuti chiusi. Olio, cera sporchi di polvere di legno (dopo la levigatura) vanno bagnati con acqua per precauzione (pericolo di autocombustione).

Contiene Acido grasso, C6-19 Cobalto (II)-Sali, 2-Butanonoxim. Può causare reazioni allergiche.

**Avvertenza:** Tenere lontano dalla portata dei bambini, durante l'uso ventilare per bene non forzando l'aria, non respirare né ingerire il prodotto. Al contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare con acqua. Non gettare residui di prodotto nelle fognature nelle acque né sulla terra, riciclare adeguatamente i resti del prodotto.

**Su richiesta per uso professionale vi inviamo volentieri le schede Dati di Sicurezza.**

La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo d'idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi esclusivamente nell'ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una nuova "scheda tecnica" la precedente perde la sua validità