



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technische fiche

06/06

IRSA Aqua Star

Onderhouds- en reinigingsmiddel voor gevernist parket- en houten vloeren.

Waar te gebruiken:

IRSA AQUA STAR is een onderhouds- en reinigingsmiddel voor gevernist parket-, houten en kurkvloeren. Ook geschikt voor PVC-, stenen, linoleum- en rubberen vloeren (proeflaag aanbrengen aanbevolen).

Eigenschappen:

zelfglanzend * geurloos * antislip * zeer hoge slijtvastheid * met biologisch afbreekbare tensides

Onderhoudsreiniging:

Al naargelang de vervuilingsgraad ongeveer 50-100 ml IRSA AQUA STAR in 10 liter water toevoegen. Het oppervlak nevelig en vochtig dweilen. Na droging niet oppolijsten!

Totale verzorging:

Pas verzegelde oppervlakken ten vroegste na 12 dagen behandelen. IRSA AQUA STAR na elke laatste reiniging van de vloer of reiniging voor het einde van de bouwwerken en vóór elke grote vloerbelasting puur en met een dun laagje aanbrengen zodat het oppervlak gelijkmatig glanst. Verbruik ongeveer 30ml/m².

Met IRSA AQUA STAR bereikt men een zijdeachtige glans zonder polijsten. Grotere vervuilingen met IRSA GRUNDREINIGER G88 verwijderen. Er moet steeds een dun bescherm laagje voorzien zijn. IRSA AQUA STAR niet met andere producten mengen. Let op de IRSA AQUA STAR verzorgingsvoorschriften.

Informatie over de bestanddelen volgens EU – richtlijn EG 648/2004:

<5% non-ionische en anionische oppervlakte actieve stoffen, geurstoffen, Benzisothiazolinone, Methyisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone

De voorschriften voor omgang met chemicaliën dienen in acht genomen te worden.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden. Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controle mogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe "technische fiche" verliest het voorgaande zijn geldigheid.