



IRSA®

[Profesjonalna powierzchnia]

PLATINUM

System lakierów wodnych do parkietu, podłóg drewnianych i bambusa oraz do płyt wiórowych oraz schodów

Trwała ochrona i najwyższa jakość!

Pierwszy system lakierów wodnych, który jest gotowy do pełnego obciążenia już od 3 dniach!

Drodzy klienci!

IRSA rozwija i produkuje od dziesięcioleci wysokiej jakości produkty, które trwale i niezawodnie chronią parkiety, drewno, korek i inne powierzchnie, zarówno w pomieszczeniach wewnętrznych jak i na zewnątrz.

Prezentujemy Państwu nowy i udoskonalony system lakierów wodnych IRSA PLATINUM - produkty o najwyższych standardach jakości. Jako wynik połączenia naszych badań z bezcennymi uwagami naszych klientów powstał system lakierów wodnych nie obciążających środowiska, posiadający wiele zalet. System lakieru wodnego IRSA PLATINUM jest już po okresie od 3 dni ostatecznie utwardzony, tak że polakierowana powierzchnia może być w pełni obciążona.

Wytrzymałość chemiczna i mechaniczna jest wysmienita i porównywalna z lakierami zawierającymi rozpuszczalniki. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna również na wielogodzinne oddziaływanie wody. Czarne smugi po gumowych podszwach dają się łatwo usunąć i nie pozostawiają uciążliwych śladów. Lakier wodny IRSA PLATINUM są bardzo odporne na zarysowania i ścieranie niezależnie od stopnia połysku.

Lakier występuje w różnych stopniach połysku (lub matu), co daje możliwość różnorodnej aranżacji wnętrza. Lakier wodny IRSA PLATINUM są odporne na działanie światła i dlatego warstwa lakieru pozostaje na długie lata jasna, nie żółknie.

Odporne na światło systemy IRSA PLATINUM nadają się do drewna jasnego jak np. klon, jak również do farbowanych na jasno przy użyciu IRSA Basic Color powierzchni drewnianych, bambusowych i z płyt wiórowych. Do ciemnego drewna należy stosować

IRSA Exotic Primer, aby możliwie jak najbardziej zapobiec powstawaniu białych pęknięć na łączeniach klepek i aby drewno pozostawało na długo ciemne. Jeśli do gruntowania zostanie użyty IRSA Platinum Exotic Primer zamiast IRSA Rollgrund Plus otrzymamy jeszcze silniejsze pogłębienie barwy drewna.

Jeśli do gruntowania użyto wodnych lakierów nawierzchniowych IRSA Platinum pogłębienie koloru drewna jest bardzo małe. Przy zawartości rozpuszczalnika dużo poniżej granicy wyznaczonej przez drugi etap (od 1.1.2010) Europejskiej Dyrektywy Decopaint 2004 pozostajemy wierni naszej tradycji produktów przyjaznych dla środowiska. Prawidłowa pielęgnacja i czyszczenie w znaczącym stopniu zwiększa żywotność lakierowanych powierzchni. W zależności od stopnia połysku lakieru oferujemy Państwu odpowiednie produkty, tak aby powierzchnie matowe pozostały matowe a lakier jedwabisty mat na długo zachował swój stopień połyskowości.

System lakieru wodnego IRSA PLATINUM do parkietu, drewna, korka, bambusa, płyt wiórowych i schodów:

Do szybkiego i nie obciążającego środowisko wypełniania fug używa się IRSA PLATINUM Aqua Kitt. Ten wodny kit nadaje się do wszystkich rodzajów drewna, bambusa i korka.

Następnie stosować system lakierów wodnych PLATINUM. W zależności od stopnia obciążenia i rodzaju powierzchni lakierowanej stosować poniżej opisane typy lakierów wodnych IRSA PLATINUM.

IRSA – Twój doradca w sprawach ochrony podłogi

IRSA to twój kompetentny partner w zakresie lakierów wodnych i tradycyjnych, olei, wosków, środków pielęgnacji i akcesoriów do podłóg z drewna, parkietu i korka.

System lakierów wodnych IRSA PLATINUM do parkietu,

IRSA PLATINUM podkłady



IRSA PLATINUM Aqua Kitt

IRSA Platinum Aqua Kitt to wodna mieszanka do mieszania z drzewnym, bambusowym lub korkowym pyłem szlifierskim. Kit fugowy służy jako środek wiążący pył szlifierski drewna, bambusa i korka. Wymieszana masa służy do wypełniania fug w parkiecie, drewnie i korku. Brak przebarwień, bardzo dobra podatność na szlifowanie i duża siła klejenia to cechy charakterystyczne tego produktu. Niewielkie opadanie w fudze.

IRSA PLATINUM Spachtelgelu

Żel do szpachlowania podstawowego i międzywarstwowego. Podwójna korzyść z produktu: jako gotowy do użycia wodny żel szpachlowy można go stosować do gruntowania (ograniczone sklejanie boczne) oraz do szpachlowania wraz z wszystkimi wodnymi lakierami nawierzchniowymi IRSA PLATINUM (wiązanie pozostałego pyłu i dodatkowe wypełnianie fug).



IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +,

Podkład do ochrony podłóg z parkietu, drewna i bambusa oraz do płyt wiórowych i schodów, w przypadku gdy zależy nam na ładnym wzmocnieniu odcienia, może być pokryty wszystkimi lakierami nawierzchniowymi IRSA PLATINUM. Podkład IRSA Platinum Rollgrund Plus+ ogranicza sklejanie boczne, jest przeznaczony do nakładania wałkiem lub pędzlem.



IRSA PLATINUM Exotic Primer

Gotowy do użycia, wodny podkład do gruntowania wałkiem lub pędzlem do wszystkich lakierów nawierzchniowych IRSA PLATINUM. IRSA PLATINUM Exotic Primer przeznaczony jest specjalnie do podłóg ciemnych i barwionych na ciemno. Powierzchnia drewna otrzymuje ładne naturalne pogłębienie barwy, również przez dłuższy czas (porównywalne z powłokami olejowymi lub z syntetycznej żywicy, dlatego odradza się stosowanie produktu przy jasnym drewnie, które ma długotrwałe pozostać jasne). Przyczepność jest wyśmienita również w przypadku oleistych rodzajów drewna egzotycznego. Dzięki IRSA PLATINUM Exotic Primer, białe załamania na fugach w przypadku mocniej pracujących odmian drewna są w znacznym stopniu zredukowane. Dalsze pokrycie przeprowadza się w zależności od stopnia obciążenia odpowiednio dobranym lakierem wodnym IRSA PLATINUM.

IRSA PLATINUM jednoskładnikowe lakiery wodne do parkietów 1K



IRSA PLATINUM 3000 jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów 1K jedwabisty mat (półmat) i ultramat

Gotowy do użycia wodny lakier poliuretanowy w wersji jedwabisty mat i ultramat. Do normalnie i mocno obciążonych podłóg z parkietu, drewna i bambusa oraz do płyt wiórowych i schodów. Do dalszej pielęgnacji używać środka IRSA Aqua Star (samopołyaskowy) lub IRSA Aqua Star R9 (rozcieńczony, matujący). Jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów IRSA PLATINUM 3000 w wersji jedwabisty mat i ultramat jest odporny na ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Powłoka lakieru nie żółknie i jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody. Wykazuje dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. IRSA PLATINUM 3000 w wersji jedwabisty mat i ultramat jest odporny na ślady po podszewach. Ostateczne utwardzenie następuje w trzecim dniu po skończonym lakierowaniu. Obszary zastosowania: np. powierzchnie mieszkalne, biura.



IRSA PLATINUM 3001 jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów 1K jedwabisty mat

Gotowy do użycia wodny lakier poliuretanowy w wersji jedwabisty mat. Do normalnie obciążonych podłóg z parkietu, drewna i bambusa oraz do płyt wiórowych. Do dalszej pielęgnacji używać środka IRSA Aqua Star (samopołyaskowy) lub IRSA Aqua Star R9 (rozcieńczony, matujący). Jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów IRSA PLATINUM 3001 w wersji jedwabisty mat jest odporny na ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna na oddziaływanie wody i środków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym. W przypadku IRSA PLATINUM 3001 całkowite zużycie wynosi przynajmniej 360 g/m². Szlif międzywarstwowy wykonuje się zwykle przed ostatnią warstwą wierzchnią. Ostateczne utwardzenie następuje od trzeciego dnia, po tym okresie można normalnie użytkować podłogę. Obszary zastosowania: np. powierzchnie mieszkalne.

drewna, korka, bambusa, płyt wiórowych i schodów:

IRSA PLATINUM 2K dwuskładnikowe lakiery wodne do parkietów 2K

IRSA PLATINUM 3055 dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-utwardzacz 3055, wysoki połysk



Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny do parkietów 2K (Proporcja: 20 części lakieru, 1 część ISO-utwardzacza PLATINUM). Do pielęgnacji i czyszczenia używać środka IRSA Aqua Star.

Do normalnie i bardzo mocno obciążonych podłóg z parkietu, drewna i bambusa oraz do schodów. IRSA PLATINUM 3055 w wersji wysoki połysk jest niezwykle odporny na ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. IRSA PLATINUM 3055 jest odporny na ślady po podszewkach. Ostateczne utwardzenie następuje od 10 dnia. Całkowite zużycie wynosi przynajmniej 460 g/m². Szlif międzywarstwowy wykonuje się zwykle przed ostatnią warstwą wierzchnią. Obszary zastosowania: bardzo mocno uczęszczane podłogi w budynkach publicznych, biura, przedszkola.

IRSA PLATINUM 3010 dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-utwardzacz, jedwabisty mat (półmat)



Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny do parkietów 2K, w wersji jedwabisty mat (półmat), (Proporcja: 20 części lakieru, 1 część utwardzacza). Do normalnie i bardzo mocno obciążonych podłóg z parkietu, drewna i bambusa oraz do płyt wiórowych i schodów. Przebadany według DIN 18032, część 2 i dlatego nadający się również do sal gimnastycznych. Do pielęgnacji i czyszczenia używać środka IRSA Aqua Star lub IRSA Aqua Star R9. Lakier IRSA PLATINUM 2010 2K jest niezwykle odporny na ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje bardzo dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. IRSA PLATINUM 3010 jest odporny na ślady po podszewkach. Ostateczne utwardzenie następuje od trzeciego dnia. Obszary zastosowania: bardzo mocno obciążone podłogi w budynkach publicznych, szkoły, biura, sale gimnastyczne i sportowe.



IRSA PLATINUM 3030 dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-utwardzacz, ultramat

Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny do parkietów 2K, w wersji ultramat, wygląd drewna lub korka sprawia wrażenie prawie jakby nie było ono lakierowane (Proporcja: 20 części lakieru, 1 część utwardzacza). Do normalnie i bardzo mocno obciążonych podłóg z parkietu, drewna, korka i bambusa oraz do płyt wiórowych i schodów. Do pielęgnacji i czyszczenia używać środka IRSA Aqua Star R9 (rozcieńczony, matujący). Lakier IRSA PLATINUM 3030 2K jest niezwykle odporny na ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje bardzo dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. IRSA PLATINUM 3030 jest odporny na ślady po podszewkach. Całkowite zużycie wynosi przynajmniej 360 g/m². Szlif międzywarstwowy wykonuje się zwykle przed ostatnią warstwą wierzchnią. Obszary zastosowania: bardzo często uczęszczane podłogi w budynkach publicznych, szkoły, biura, sale gimnastyczne i sportowe (przebadany wg DIN 18032 cz. 2).

IRSA PLATINUM pielęgnacja i czyszczenie



Aqua Star samopołyskowy, do polakierowanych podłóg z drewna

Nierozcieńczony stosować jako jedwabiste polyskujący środek pełnej konserwacji. Przy pielęgnacji eksploatacyjnej rozcieńczać w wodzie do zmywania, umożliwia jednocześnie czyszczenie bez politury. Optymalny rezultat uzyskuje się używając uniwersalnego zestawu IRSA Blitzboy ze szmatką.

IRSA PLATINUM pielęgnacja i czyszczenie



Aqua Star R9, matowy

Do polakierowanych (w szczególności do powierzchni ultramatowych), olejowanych jak również olejo-woskowanych podłóg z parkietu i drewna; nadaje się również do parkietu gotowego jak też do innych podłóg twardo-elastycznych

Do stosowania w wodzie do zmywania jako środek pielęgnacyjny i do czyszczenia bieżącego. Przebadany według DIN 18032, część 2, nadaje się również do sal gimnastycznych i sportowych (ogranicza śliskość).



Aqua Clean, do polakierowanego parkietu gotowego

Stosować rozcieńczony w wodzie do zmywania jako środek pielęgnacyjny, umożliwia jednocześnie czyszczenie bez politur. Optymalny rezultat uzyskuje się używając uniwersalnego zestawu IRSA Blitzboy ze szmatką.



Kork Clean, specjalny do podłóg z korka

Stosować rozcieńczony w wodzie do zmywania jako środek pielęgnacyjny, umożliwia jednocześnie czyszczenie bez politur. Optymalny rezultat uzyskuje się używając uniwersalnego zestawu IRSA Blitzboy ze szmatką.

Grundreiniger G88

Środek do czyszczenia gruntownego do podłóg z drewna, parkietu i korka oraz innych powierzchni.

Zmywa nieobciążając środowiska i bezzapachowo uporczywe warstwy środków pielęgnacyjnych i wszelkiego rodzaju brud.



Aqua Cleaner 5000

Znakomicie nadaje się do czyszczenia wstępnego lub szybkiego międzyczyszczenia np. zabrudzonych lakierowanych lub olejowanych/woskowanych podłóg z parkietu, gotowego parkietu, drewna, korka, PVC, linoleum, kamienia i gumy.

Środek może być też stosowany do czyszczenia mebli ogrodowych lub drewnianych pokładów. Zawsze wpiery wykonać próbę na mniej widocznym miejscu. IRSA Aqua Cleaner 5000 można stosować z wszystkimi produktami pielęgnacyjnymi IRSA.

Uwagi ogólne

Wszystkie podane czasy schnięcia odnoszą się do temperatury +20° C i 55 % względnej wilgotności powietrza.

Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje i cenne wskazówki na naszych instrukcjach pielęgnacji, etykietach i kartach technicznych. Karty techniczne i karty bezpieczeństwa są dostępne do ściągnięcia ze strony internetowej pod adresem www.irsa.de/download.

Proszę zwrócić uwagę na nasze informacje o lakierach tradycyjnych, olejach, woskach, środkach pielęgnacyjnych i akcesoriach do drewna, parkietu i korka.

Dystrybutor firmy IRSA w Polsce

EURO-NOVA S.C.
Wschodnia 24/37
62-030 Luboń

Tel. 061 899 12 26

E-Mail: biuro@euro-nova.pl
<http://www.euro-nova.pl/>