



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Instrukcja pielęgnacji wg DIN 18356

IRSA AQUA STAR R9

Środek do pielęgnacji i czyszczenia podłóg lakierowanych, olejowanych oraz olejowanych/woskowanych oraz obniżania oporu tarcia ślizgowego - spełnia wymagania normy DIN 18032 część 2

Zastosowanie:

IRSA AQUA STAR R9 czyści i pielęgnuje wszystkie powierzchnie z drewna, parkietu i korka oraz hale gimnastyczne i sportowe. Nadaje się również do stosowania na innych podłogach, np. z gotowego parkietu, PCV, linoleum czy gumy. Nadaje się do pielęgnacji podłóg kamiennych.

Właściwości:

ogranicza śliskość • wodoodporność • odporność na chodzenie • zgodny z DIN 18032, część 2 • nie tworzy warstw (brak zwiększania połysku) i dzięki temu bardzo dobrze nadaje się do powierzchni matowych, które mają pozostać nadal matowe.

Czyszczenie gruntowne i czyszczenie na zakończenie budowy:

Podczas czyszczenia na zakończenie budowy usuwane są zabrudzenie powstałe podczas układania podłogi, takie jak resztki pyłów i kleju. Czyszczenie gruntowne jest wymagane zawsze wtedy, gdy istnieje potrzeba usunięcia znacznych śladów chodzenia, dużych zabrudzeń lub starych warstw środka do pielęgnacji oraz ewentualnych warstw wosku. Czyszczenie gruntowne/na zakończenie budowy przeprowadza się z użyciem środka do czyszczenia generalnego IRSA GRUNDREINIGER G88 zgodnie z instrukcją użycia.

Czyszczenie bieżące:

Do regularnego czyszczenia eksploatacyjnego używać środek IRSA AQUA STAR R9. Najpierw za pomocą IRSA BLITZBOY, suchej ściereki lub szczotką odkurzacza usunąć brud i piasek, ponieważ działają one jak papier ścierny. Następnie w zależności od zabrudzenia dodać ok. 50 – 100 ml IRSA AQUA STAR R9 (jedna filiżanka) do 10 litrów czystej wody i zetrzeć powierzchnię dobrze wyżytą szmatą do podłogi. Wilgoć szczątkowa wyschnie sama. Polerowanie nie jest wymagane.

Ważne wskazówki:

- Do pracy używać 2 wiader: jednego na czysty środek IRSA AQUA STAR R9, a drugiego do wyżywania szmaty.
- Silne lub miejscowe zabrudzenia można usuwać miejscowo za pomocą rozcieńczonego środka IRSA GRUNDREINIGER G88. Po czyszczeniu natychmiast zebrać, a następnie przemyć czystą wodą.
- Nie mieszać IRSA AQUA STAR R9 z innymi środkami do pielęgnacji i czyszczenia, których stosowanie w połączeniu z IRSA AQUA STAR R9 prowadzi do powstawania zakłóceń powierzchniowych.
- Dopóki warstwa środka IRSA AQUA STAR R9 błyszczy, bo jest wilgotna, nie wolno chodzić po podłodze ani jej wycierać.

Uwagi ogólne:

Generalnie podłogi przy czyszczeniu nie wolno zalewać, ponieważ podłoże (np. drewno) mogłoby napęcznieć. Powierzchnia powinna być do czyszczenia tylko obroszona. Im bardziej lakierowana/olejowana podłoga będzie w pierwszych dniach oszczędzana, tym większa będzie jej trwałość. Pełna obciążalność występuje dopiero po pełnym utwardzeniu warstwy lakieru lub oleju / wosku (w zależności od warunków klimatycznych i systemu ochrony podłogi).

Przechowywanie:

Przechowywać i transportować w chłodnych warunkach, ale nie poniżej +6°C. W nie napczętym, oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez ok. 6 miesięcy. Napczęte opakowanie szczelnie zamykać i zużyć w krótkim czasie.

Ważna uwaga:

W celu zachowania jakości podłogi, a także dobrego samopoczucia ludzi klimat pomieszczenia powinien mieć temperaturę ok. +20° C i wilgotność względną powietrza ok. 55 %. Przy obniżeniu wartości wilgotności poniżej zalecanej należy liczyć się z powstawaniem szczelin w parkiecie. W razie potrzeby zastosować nawilżacz powietrza.

UBA 16440118

Kontakt:

EURO-NOVA S.C.

tel. + 48 61 899 1226

biuro@euro-nova.pl