



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Karta techniczna

12/2006

Olej pielęgnacyjny IRSA Pflegeöl

Zastosowanie:

Do pielęgnacji nie woskowanych powierzchni olejowanych z drewna, bambusa, cotto i korka narażonych na obciążenia normalne i duże obciążenia w obszarach wewnętrznych. Olej IRSA Pflegeöl może być używany do jednoczesnej pielęgnacji i czyszczenia powierzchni olejowanych (wykonać próbę).

Instrukcja użycia / niezbędne przygotowania:

Piasek i inne podobne zanieczyszczenia (o działaniu ściernym) usunąć za pomocą odkurzacza, miotły lub innego narzędzia. Szczególnie zabrudzone powierzchnie wyczyścić środkiem IRSA Seifenreiniger lub IRSA G 88, a następnie poczekać co najmniej 24 godziny, aż podłoga wyschnie.

Optymalna pielęgnacja powierzchni (częstotliwość w zależności od wyglądu):

Pielęgnacja ręczna: Bardzo silne zabrudzenia najpierw wyczyścić lub usunąć środkiem IRSA Seifenreiniger. Dobrze wymieszany olej nanieść w odpowiednio dopasowanej ilości na wstępnie zaimpregnowaną szmatkę IRSA Öltuch i wytrzeć wysuszoną powierzchnię. Olej IRSA Pflegeöl w zależności od potrzeby (znaczne zabrudzenia, matowy, szary wygląd) nanosić również w odpowiednich dawkach bezpośrednio na suchą powierzchnię, a następnie równomiernie rozprowadzić. Po 10 minutach ewentualny nadmiar oleju wetrzeć do sucha za pomocą IRSA Blitzboy i beżowego padu.

Maszynowa pielęgnacja za pomocą maszyny jednotarczowej

Bardzo silne zabrudzenia należy najpierw wysuszyć lub usunąć używając środka IRSA Seifenreiniger. Nanieść dobrze wymieszany IRSA Pflegeöl w niewielkiej, odpowiednio dobranej ilości na suchą powierzchnię, a następnie wetrzeć go do sucha za pomocą maszyny i beżowego padu. Przy szczególnie silnym zabrudzeniu użyć zielonego padu. Brud usunąć zaraz po rozpuszczeniu chłonną, niestrzępiącą się szmatką Fliestuch lub szmatką IRSA Öltuch (np. podłożoną pod zielony pad / maszynę jednotarczową).

Uwaga: Jeżeli występują matowe, wytarte wskutek chodzenia miejsca lub punktowe plamy, to wystarczy przetrzeć tylko te miejsca szmatką IRSA Öltuch / beżowym padem i olejem IRSA Pflegeöl. Na powierzchni nie powinna pozostawać wilgotna powłoka olejowa ani ślady rozchlapanego oleju! Tworzenie powłoki oleju IRSA Pflegeöl nie jest pożądane. Należy zapewnić dobrą wentylację. Nie wchodzić na podłogę do czasu, aż po wchłonięciu oleju na powierzchni nie będzie widocznych śladów chodzenia. Tlen i temperatura powyżej +18°C są czynnikami przyspieszającymi proces schnięcia. Czas schnięcia oleju naniesionego w czystej postaci bezpośrednio na powierzchnię wynosi minimum 6 godzin (w temp. +20° C i przy wilgotności względnej powietrza 55 %). W czasie schnięcia powierzchnię należy wypolerować (biały pad).

Późniejsze dodatkowe olejowanie:

W trakcie czyszczenia za pomocą IRSA Seifenreiniger z powierzchni usuwany jest nie tylko brud, lecz z czasem również olej IRSA. Dlatego w razie potrzeby należy dodatkowo naolejować, np. wtedy, gdy drewno wygląda szaro lub zbyt matowo i stało się zbyt podatne na brudzenie. Do tego celu należy używać tego oleju, którym podłoga była natarta wcześniej. Należy stosować się do informacji podanych na odpowiedniej karcie danych technicznych oraz etykietach dołączonych do opakowania danego produktu.

Aby przez długi czas utrzymać dobrą jakość, należy postępować zgodnie z instrukcją pielęgnacji IRSA dla powierzchni olejowanych i woskowanych!

Zużycie oleju podczas pielęgnacji podłóg (wartości empiryczne):

W zależności od metody nanoszenia ok. 10 - 25 ml / m², tzn. ½ litra oleju IRSA Pflegeöl wystarcza na ponad 20 m² powierzchni.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

str. 2/ Karta techniczna

12/2006

Przechowywanie: Trwałość w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi ok. 10 miesięcy.

Ostrzeżenie

Nasączone szmatki, pady i inne narzędzia przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Olej / wosk w połączeniu z pyłem szlifierskim, szmatkami płóciennymi itp. zwilżyć wodą lub przechowywać w zamykanym wiadrze lub poddać utylizacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu.

Wskazówka:

Klasa zagrożenia wody 1, kod GIS Ö60, UBA 16440310

Więcej informacji można znaleźć na etykiecie dołączonej do opakowania i karcie charakterystyki produktu.

Kontakt:

EURO-NOVA S.C.

tel. + 48 61 899 1226

biuro@euro-nova.pl