

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.: KG40736ADX10 IRSA Platinum  
Trykt: 17.02.2023 Bearbejdningsdato: 11.02.2023 55080 DA  
Version: 16.0001 Udgivelsesdato: 18.11.2022 Side 1 / 8

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. produktidentifikatorer

Artikelnr. (producent/leverandør) KG40736ADX10  
Produktnavn/betegnelse IRSA Platinum  
2K Öl-Grundierung  
schlamm

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### Relevant identificeret brug:

maliings materialer/maliings realterede materialer  
Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.

#### Anvendelser som frarådes:

Må ikke benyttes til sprøjtning/forstøvning.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### leverandør (producent/importør/videreforhandler/forhandler)

IRSA LACKFABRIK  
Irmgard Sallinger GmbH Telefonnr.: 0049 8282 89440  
An der Günz 15 Faxnr.: 0049 8282 894444  
D-86489 Deisenhausen

#### Ansvarshavende for information:

Laboratorium 0049 8282 89440  
E-mail (sagkyndig person) info@irsa.de

### 1.4. Nødtelefon

Giftnotruf Freiburg 0049 761 19240

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

#### Farepiktogrammer

#### Faresætninger

ikke relevant

#### Sikkerhedssætninger

ikke relevant

#### Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres

ikke relevant

#### Supplerende farekendetegn

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayeres. Undgå indånding af spray eller tåge.  
EUH208 Indeholder phthalsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.  
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

### 2.3. Andre farer

Selvantændelse er mulig ved autooxidation af klude vædet med produktet. (Det samme gælder støv og andre emner, der er vædet med maling). Selve produktet er ikke selvantændeligt.

#### Andre oplysninger

Læs etiketten før brug. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

## PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger



Artikelnr.: KG40736ADX10 IRSA Platinum  
Trykt: 17.02.2023 Bearbejdningsdato: 11.02.2023 55080 DA  
Version: 16.0001 Udgivelsesdato: 18.11.2022 Side 2 / 8

**Beskrivelse** Olier/olier, opløsningsmiddelholdige, afaromatiserede

**Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

EF-nummer	REACH nr.	vægt-%
CAS-nr.	Kemisk betegnelse	
EU-identifikationsnummer	Klassificering // Bemærkning	
918-167-1	01-2119472146-39-XXXX Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304	7,5 - 10
252-104-2 34590-94-8	01-2119450011-60-XXXX (2-methoxymethylethoxy)propanol Stof med en fælles grænseværdi (EU) for eksponering på arbejdspladsen.	2,5 - 5
920-901-0	01-2119456810-40-XXXX Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten Asp. Tox. 1 H304 / EUH066	1 - 2,5

**Yderligere oplysninger**

Klassificeringernes fulde ordlyd: se under afsnit 16

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Generelle oplysninger**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.

**Ved indånding**

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt.

**Ved hudkontakt**

Tilsmudset tøj tages straks af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler eller fortyndninger.

**Efter øjenkontakt**

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.

**Ved indtagelse**

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgående lægehjælp. Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

**5.1. Slukningsmiddel**

**Egnede slukningsmidler:**

alkoholbestandigt skum, kuldioxid, Pulver, sprøjtetåge, (vand)

**Uegnede slukningsmidler**

hård vandstråle

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ved brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Hold åndedrætsbeskyttelsesapparatet klar. Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Holdes væk fra antændelseskilder. Udluft det berørte område. Undgå at indånde dampene.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**



Artikelnr.: KG40736ADX10 IRSA Platinum  
Trykt: 17.02.2023 Bearbejdningsdato: 11.02.2023 55080 DA  
Version: 16.0001 Udgivelsesdato: 18.11.2022 Side 3 / 8

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Indkreds undvejet materiale med ikke brændbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). Efterrengoring skal foretages med rengøringsmidler. Oplosningsmidler må ikke benyttes.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Overhold beskyttelsesreglerne (se punkt 7 og 8).

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Henvisning til sikker omgang

Undgå dannelse af antændelige og eksplosive dampkoncentrationer i luften og overskridelse af arbejdspladsgrænseværdierne. Anvend kun materialet på steder, hvor det holdes fjernt fra åbne lyskilder, ild og andre antændingskilder. Elektriske apparater skal være afskærmet efter den anerkendte standard. Materialet kan oplade sig elektrostatisk. Planlæg jordforbindelse til beholdere, apparater, pumper og udsugningsanlæg. Det anbefales at bære antistatisk tøj og sko. Bundene skal være elektrisk ledende. Skal holdes væk fra varmekilder, gnister og åben ild. Anvend gnistsikkert værktøj. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Inhaler ikke støv, partikler og stænk under brugen af denne blanding. Undgå indånding af slibestøv. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler: se punkt 8. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Følg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne.

#### Yderligere oplysninger

Dampe er tungere end luft. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Krav til lagerrum og beholdere

Lagring i overensstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgørelsen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben. Gulve skal opfylde "retningslinjerne til undgåelse af antændelsesfarer som følge af elektrostatiske opladninger (TRGS 727)".

#### Information om fælleslagring

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

#### Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Se instruk-serne på etiketten. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 15 °C og 25 °C. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Fjern antændelseskilder. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

### 7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad. Læs brugsanvisningen.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier for arbejdsplads:

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
EF-nummer 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8

Gennemsnitsværdier: 309 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm  
STEL: 618 mg/m<sup>3</sup>; 100 ppm  
Bemærkning: (kan optages gennem huden)

#### Yderligere oplysninger

Gennemsnitsværdier : langvarig arbejdspladsgrænseværdi  
STEL : kortvarig arbejdspladsgrænseværdi  
Ceiling : topgrænse

#### DNEL:

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
EF-nummer 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8  
DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Arbejdstagere: 283 mg/kg  
DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Arbejdstagere: 308 mg/m<sup>3</sup>

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.: KG40736ADX10 IRSA Platinum  
Trykt: 17.02.2023 Bearbejdningsdato: 11.02.2023 55080 DA  
Version: 16.0001 Udgivelsesdato: 18.11.2022 Side 4 / 8

DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Forbruger: 121 mg/kg  
DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Forbruger: 37,2 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Forbruger: 36 mg/kg

## PNEC:

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
EF-nummer 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8  
PNEC vandløb, ferskvand: 19 mg/L  
PNEC vandløb, havvand: 1,9 mg/L  
PNEC vandløb, periodisk frigørelse: 190 mg/L  
PNEC sediment, ferskvand: 70,2 mg/kg  
PNEC sediment, havvand: 7,02 mg/kg  
PNEC, jord: 2,74 mg/kg  
PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP): 4168 mg/L

## 8.2. Eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning. Hvis det ikke er nok for at holde aerosol- og opløsningsmiddeldampkoncentrationen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes egnet åndedrætsbeskyttelse.

### Personlige værnemidler

#### Åndedrætsbeskyttelse

Hvis opløsningsmiddelkoncentrationen ligger over arbejdspladsgrænseværdien, skal der benyttes åndedrætsbeskyttelse, som er godkendt og egnet til formålet. Vær opmærksom på bæretidsbegrænsningerne ifølge GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsbeskyttelse (BGR 190). Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer.

#### Håndbeskyttelse

For længerevarende eller gentagen kontakt skal der anvendes handskemateriale: Butylkautsjuk

Handskematerialets tykkelse > 0,4 mm ; Gennemtrængningstid > 480 min.

Instruktioner og informationer fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed. Anbefalede handskefabrikater EN ISO 374

Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

#### Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller.

#### Beskyttelse af kroppen

Bær antistatisk tøj af naturfibre (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre.

#### Sikkerhedsforanstaltninger

Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensmiddel.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

<b>Fysisk form:</b>	<b>Flydende</b>
<b>Farve:</b>	<b>grå</b>
<b>Lugt:</b>	<b>karakteristisk</b>
<b>Lugttærskel:</b>	<b>ikke relevant</b>
<b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>	<b>ikke relevant</b>
<b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:</b>	<b>170 °C</b>
<b>Antændelighed:</b>	<b>Kilde: Alkanes, C11-13-isoalkane &lt; 2% Aromaten</b>
<b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse:</b>	<b>Brændbar væske.</b>
<b>Nedre eksplosionsgrænse:</b>	<b>0,87 Vol-%</b>
<b>Øverste eksplosionsgrænse:</b>	<b>14 Vol-%</b>
<b>Brændepunkt:</b>	<b>Kilde: (2-methoxymethylethoxy)propanol</b>
	<b>&gt; 61 °C</b>

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.: KG40736ADX10 IRSA Platinum  
Trykt: 17.02.2023 Bearbejdningsdato: 11.02.2023 55080 DA  
Version: 16.0001 Udgivelsesdato: 18.11.2022 Side 5 / 8

<b>Selvantændelsestemperatur:</b>	<b>&gt; 200 °C</b> Kilde: Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten
<b>Dekomponeringstemperatur:</b>	<b>ikke relevant</b>
<b>pH-værdi ved 20 °C:</b>	<b>ikke relevant</b>
<b>Kinematisk viskositet (40°C):</b>	<b>&lt; 135 mm<sup>2</sup>/s</b>
<b>Viskositet ved 20 °C:</b>	<b>25 s 4 mm</b> Metode: DIN 53211
<b>Opløselighed:</b>	
<b>Opløselighed i vand ved 20 °C:</b>	<b>uopløselig</b>
<b>Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:</b>	<b>se punkt 12</b>
<b>Damptryk ved 20 °C:</b>	<b>0,7 mbar</b> Metode: beregnet. Kilde: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics
<b>Massefylde og/eller relativ massefylde:</b>	
<b>Massefylde ved 20 °C:</b>	<b>1,06 g/cm<sup>3</sup></b> Metode: ISO 2811, del 3
<b>Relativ dampmassefylde:</b>	<b>ikke relevant</b>
<b>partikelegenskaber:</b>	<b>ikke relevant</b>
9.2. <b>Andre oplysninger</b>	
<b>Separationstest af opløsningsmidler:</b>	<b>&lt; 3 vægt-% (ADR/RID)</b>

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exoterme reaktioner.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

ikke relevant

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå, f. eks.: kuldioxid, kulmonoxid, røg, kvælstofoxid.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toxicitet

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
oral, LD50, Rotte: > 5000 mg/kg  
dermal, LD50, Kanin: > 5000 mg/kg

#### Hudætsning/-irritation; Alvorlig øjenskade/øjenirritation

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Hud  
no irritation  
øjne

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

(2-methoxymethylethoxy)propanol

#### CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne)

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:	KG40736ADX10	IRSA Platinum	
Trykt:	17.02.2023	Bearbejdningsdato: 11.02.2023	55080 DA
Version:	16.0001	Udgivelsesdato: 18.11.2022	Side 6 / 8

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## Enkel STOT-eksponering; Gentagne STOT-eksponeringer

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Vurdering Ingen data disponible

## Aspirationsfare

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Aspirationsfare; Vurdering Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics  
Aspirationsfare

## Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Indånding af opløsningsmiddelendele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: hovedpine, svimmelhed, søvnighed, muskelsvækkelse, omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kon-takthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader.

## Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B i overensstemmelse med CLP.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen.  
Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

## 12.1. Toksicitet

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Fisketoksicitet, LC50, Pimephales promelas: 10000 mg/L (96 h)  
Daphnientoksicitet, EC50, Daphnia magna (stor vandloppe): 1919 mg/L (48 h)

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: 75 % (28 D); Vurdering Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).  
Metode: OECD F  
: 93 % (13 D)  
Metode: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/IV, C.9

## 12.3. Bioakkumulationspotentiale

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: 1,01

## 12.4. Mobilitet i jord

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: Vurdering Ingen data disponible

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

## 12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

## 13.1. Metoder til affaldsbehandling

### Korrekt bortskaffelse / Produkt

#### Anbefaling

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr.

**Sikkerhedsdatablad**  
**i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878**



Artikelnr.: KG40736ADX10 IRSA Platinum  
Trykt: 17.02.2023 Bearbejdningsdato: 11.02.2023 55080 DA  
Version: 16.0001 Udgivelsesdato: 18.11.2022 Side 7 / 8

direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

**Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAK**

080112 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

**Korrekt bortskaffelse / Pakning**

**Anbefaling**

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

**Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.**

14.1. **UN-nummer eller ID-nummer**

ikke relevant

14.2. **UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

14.3. **Transportfareklasse(r)**

ikke relevant

14.4. **Emballagegruppe**

ikke relevant

14.5. **Miljøfarer**

Vejtransport (ADR/RID)

ikke relevant

Havforureningsfaktor

ikke relevant

14.6. **Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage.

Henvisning til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

**Yderligere oplysninger**

**Vejtransport (ADR/RID)**

tunnelrestriktionskode

-

**Søfart (IMDG)**

EmS-nr.

ikke relevant

14.7. **Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Må ikke transporteres som løst gods ifølge IBC - code.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

15.1. **Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**EU-bestemmelser**

**Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]**

Dette produkt er ikke klassificeret ifølge Direktiv 2012/18/EU.

**Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]**

VOC-værdi (i g/L) ISO 11890-2: 152

VOC-værdi (i g/L) ASTM D2369: 152

**Direktiv 2004/42/EF om emissionsbegrænsninger for VOC fra maling og lak**

VOC-produktkategori: (Cat. A/f) ; VOC-grænseværdi: 700 g/l

Maksimalt VOC-indhold i produktet i brugsklar tilstand (i g/L): 152

**Nationale bestemmelser**

**Råd om beskæftigelsesrestriktioner**

lagtag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

**Andre oplysninger:**

Schweiz:

Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC) i masseprocent: 14

**Sikkerhedsdatablad**  
**i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878**



Artikelnr.: KG40736ADX10 IRSA Platinum  
Trykt: 17.02.2023 Bearbejdningsdato: 11.02.2023 55080 DA  
Version: 16.0001 Udgivelsesdato: 18.11.2022 Side 8 / 8

Danmark:

PR-No.:

MAL-kode (MAL-kode i blanding):

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

For følgende stoffer i denne blanding udførtes en kemikaliesikkerhedsvurdering:

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**Klassificeringens fulde ordlyd i punkt 3**

Flam. Liq. 3 / H226 Antændelige væsker Brandfarlig væske og damp.  
Asp. Tox. 1 / H304 Aspirationsfare Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**Forkortelser og akronymer**

ADR Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej  
AGW Grænseværdier for arbejdsplads  
BGW Biologisk grænseværdi  
CAS Kemisk abstrakt service  
CLP Klassificering, mærkning og emballering  
CMR Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk  
DIN Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)  
DNEL Afledt nuleffektniveau  
EAKV Europæiske affaldskatalog  
EC Effektiv koncentration  
EF Europæiske Fællesskaber  
EN Europæisk standard  
IATA-DGR Internationale lufttransport-sammenslutning – Farlig gods forskrifter  
IBC Code Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk  
ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG Code Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib  
ISO International Standardiseringsorganisation  
LC Dødelig koncentration  
LD Dødelig dosis  
MARPOL Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe  
OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk  
PNEC Forventet nuleffekt-koncentration  
REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier  
RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane  
FN United Nations  
VOC Flygtige organiske forbindelser  
vPvB meget persistente og meget bioakkumulerende

**Yderligere oplysninger**

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Oplysningerne på dette sikkerhedsblad svarer til vort nuværende kendskab samt nationale og EU-regler. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse tilføres andet anvendelsesformål end det i punkt 1 beskrevet. Det er altid brugerens opgave at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udgør ingen garanti for produktets egenskaber.