

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) 2015/830**



Articolo no.: N0184010 IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung  
Data di stampa: 03.12.2021 Data di redazione: 29.11.2021 55080 IT  
Versione: 6.0001 Data di pubblicazione: 10.09.2021 Pagina 1 / 8

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

**1.1. identificatori del prodotto**

Articolo n° (produttore/fornitore) N0184010 IRSA  
Nome commerciale del prodotto/identificazione Platinum 2K Öl-Grundierung  
TEAK

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

**Usi rilevanti individuati:**

vernice e/opure accessori di vernice  
Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

**Usi non raccomandati:**

Non utilizzare per spruzzare/atomizzare.

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**fornitore (produttore/importatore/utente/commerciante)**

IRSA LACKFABRIK  
Irmgard Sallinger GmbH Telefono: 0049 8282 89440  
An der Günz 15 Telefax: 0049 8282 894444  
D-86489 Deisenhausen

**Settore responsabile (per informazioni a riguardo):**

Laboratorio 0049 8282 89440  
E-mail (persona esperta) info@irsa.de

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

Giftnotruf Freiburg 0049 761 19240

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]**

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

**2.2. Elementi dell'etichetta**

**Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]**

**Pittogrammi relativi ai pericoli**

**Indicazioni di pericolo**

non applicabile

**Consigli di prudenza**

non applicabile

**Componenti determinanti il pericolo pronti all'etichettamento**

non applicabile

**Ulteriori caratteristiche pericolose**

EUH208 Contiene anidride ftalica. Può provocare una reazione allergica.  
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**2.3. Altri pericoli**

Possibile combustione spontanea attraverso autoossidazione di stracci bagnati di prodotto. (Anche polveri e altri oggetti impregnati). Il prodotto non è autoinfiammabile.

**Altre informazioni**

**Leggere l'etichetta prima dell'uso. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti**

**3.2. Miscele**

**Descrizione**

**Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]**

| CE N. | Nr. REACH |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

**Scheda di dati di sicurezza**  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
conforme Regolamento (UE) 2015/830



Articolo no.: N0184010 IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung  
Data di stampa: 03.12.2021 Data di redazione: 29.11.2021  
Versione: 6.0001 Data di pubblicazione: 10.09.2021 55080 IT  
Pagina 2 / 8

| No. CAS<br>Numero indice UE | Nome<br>classificazione // Annotazione   | peso %   |
|-----------------------------|--|----------|
| 252-104-2<br>34590-94-8     | 01-2119450011-60-XXXX<br>(2-methoxymethylethoxy)propanol<br>Sostanza con limite comunitario (UE) per l'esposizione al posto di lavoro. | 7,5 - 10 |
| 918-167-1                   | 01-2119472146-39-XXXX<br>Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics<br>Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304                     | 7,5 - 10 |
|                             | phosphoric acid salt<br>Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319   | 1 - 2,5  |

**Altre informazioni**

Testo completo della classificazione, cfr. più avanti la sezione 16

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Informazioni generali**

Nel caso si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico. In caso di svenimento, non somministrare nulla tramite bocca, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.

**In caso di inalazione**

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo. Se la respirazione diventa irregolare o per insufficienza respiratoria, utilizzare la respirazione artificiale.

**In seguito a un contatto cutaneo**

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non impiegare solventi o diluente.

**Dopo contatto con gli occhi**

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente il medico.

**In caso di ingestione**

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). Consultare immediatamente il medico. Mantenere la persona colpita in stato di riposo. NON provocare il vomito.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Nel caso si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Soccorso elementare, decontaminazione, cura sintomatica.

**SEZIONE 5: Misure antincendio**

**5.1. Mezzi di estinzione**

**Mezzi antincendio adeguati:**

schiuma resistente all'alcool, biossido di carbonio (anidride carbonica), Polvere, nebulizzazione, (acqua)

**Mezzi di estinzione non idonei**

getto d'acqua diretto

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso d'incendio si forma del fumo nero e spesso. L'inalazione dei prodotti di decomposizione pericolosi può provocare gravi danni alla salute.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Tenere a portata di mano l'apparecchio di protezione respiratoria. Raffreddare con acqua i contenitori chiusi vicini al focolaio d'incendio. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Conservare lontano da fiamme e scintille. Provvedere alla ventilazione della zona interessata. Non inalare i vapori.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. In caso di inquinamento di fiumi, laghi ed impianti per acqua di scarico informare le rispettive autorità locali interessate, in conformità con le leggi locali.



Articolo no.: N0184010 IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung  
Data di stampa: 03.12.2021 Data di redazione: 29.11.2021 55080 IT  
Versione: 6.0001 Data di pubblicazione: 10.09.2021 Pagina 3 / 8

**6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica**

Limitare la diffusione del materiale fuoriuscito con materiale assorbente non infiammabile (p.es. sabbia, terra, vermiculite, farina fossile) e poi raccoglierlo per lo smaltimento negli appositi contenitori, osservando la normativa locale (v. cap. 13). Eseguire la ripulitura con detersivi, non utilizzare solventi.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Rispettare le regole riguardanti la protezione (v. sezione 7 e 8).

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Istruzioni per una manipolazione sicura**

Evitare la formazione di concentrazioni esplosive di vapori nell'aria; rispettare i valori limite previsti per i posti di lavoro. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili. Le apparecchiature elettriche devono essere protette secondo uno standard riconosciuto. Il materiale può caricarsi elettrostaticamente. Prevedere la messa a terra di contenitori, apparecchiature, pompe e aspiratori. E' consigliato indossare indumenti e calzature antistatici. I suoli devono essere conduttibili elettricamente. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme. Utilizzare arnesi che non provocano scintille. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante l'uso di questa preparazione non inalare polveri, particelle e nebbie da spruzzo. Evitare l'inalazione di polveri da smerigliatura. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Protezione individuale: vedi sezione 8. Non svuotare il contenitore facendo pressione - non si tratta di un contenitore a pressione. Conservare sempre in contenitori dello stesso materiale del contenitore originale. Rispettare le norme vigenti in materia di protezione e di sicurezza.

**Ulteriori indicazioni**

I vapori sono più pesanti dell'aria. I vapori formano con l'aria miscele esplosive.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori**

Conservazione secondo la normativa (tedesca) sulla sicurezza sul lavoro. Conservare il recipiente ben chiuso. Non svuotare il contenitore facendo pressione - non si tratta di un contenitore a pressione. Vietato fumare. Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Chiudere con cura i recipienti, tenendoli dritti, per evitare la fuoriuscita. I pavimenti devono essere conformi alle "Linee guida per la prevenzione del rischio di accensione da scariche elettrostatiche (TRGS 727)".

**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Tenere lontano da sostanze molto acide o alcaline ed anche da sostanze ossidanti.

**Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione**

Osservare le avvertenze sull'etichetta. Conservare in ambiente asciutto e ben ventilato a temperature tra 15 °C e 25 °C. Proteggere dal calore e dall'irradiazione solare diretta. Conservare il recipiente ben chiuso. Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Vietato fumare. Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Chiudere con cura i recipienti, tenendoli dritti, per evitare la fuoriuscita.

**7.3. Usi finali particolari**

Consulta la scheda tecnica. Osservare le istruzioni per l'uso.

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

**8.1. Parametri di controllo**

**Valori limiti per l'esposizione professionale:**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
CE N. 252-104-2 / No. CAS 34590-94-8  
ACGIH, TWA: 606 mg/m<sup>3</sup>; 100 ppm  
ACGIH, STEL: 909 mg/m<sup>3</sup>; 150 ppm

**Altre informazioni**

TWA : Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro  
STEL : valore limite per l'esposizione professionale a breve termine  
Ceiling : limite estremo

**DNEL:**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
CE N. 252-104-2 / No. CAS 34590-94-8  
DNEL A lungo termine dermico (sistemico), Lavoratori: 283 mg/kg  
DNEL A lungo termine per inalazione (sistemico), Lavoratori: 308 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL A lungo termine dermico (sistemico), Consumatore: 121 mg/kg

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) 2015/830**



Articolo no.: N0184010 IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung  
Data di stampa: 03.12.2021 Data di redazione: 29.11.2021 55080 IT  
Versione: 6.0001 Data di pubblicazione: 10.09.2021 Pagina 4 / 8

DNEL A lungo termine per inalazione (sistemico), Consumatore: 37,2 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Consumatore: 36 mg/kg

**PNEC:**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
CE N. 252-104-2 / No. CAS 34590-94-8  
PNEC acquatico, acqua dolce: 19 mg/L  
PNEC acquatico, acqua marina: 1,9 mg/L  
PNEC acquatico, rilascio periodico: 190 mg/L  
PNEC sedimento, acqua dolce: 70,2 mg/kg  
PNEC sedimento, acqua marina: 7,02 mg/kg  
PNEC, terreno: 2,74 mg/kg  
PNEC impianto di depurazione (STP): 4168 mg/L

**8.2. Controlli dell'esposizione**

Provvedere ad una buona aerazione. Tale obiettivo è raggiunto con ventilazione locale o all'interno dell'ambiente. Se ciò non basta per mantenere la concentrazione di aerosol e vapori di solventi al di sotto dei valori limite previsti per i posti di lavoro, bisogna utilizzare un respiratore adatto.

**Protezione individuale**

**Protezione respiratoria**

Se la concentrazione del solvente supera i valori limite previsti per il posto di lavoro, bisogna indossare un respiratore adatto e omologato. Vanno osservati i limiti di indossamento secondo la GefStoffV in associazione con le regole per l'impiego di respiratori (BGR 190). Utilizzare soltanto respiratori con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre.

**Protezione della mano**

Per l'uso prolungato o ripetuto si usano i guanti: Butil gomma elastica  
Spessore del materiale del guanto > 0,4 mm ; Tempo di penetrazione > 480 min.  
Per quanto riguarda l'uso, la conservazione, la manutenzione e la sostituzione dei guanti protettivi, bisogna osservare le istruzioni ed informazioni del produttore. Tempo di permeazione del materiale dei guanti a seconda del grado e della durata dell'esposizione della pelle. Guanti consigliati EN ISO 374  
Le creme protettive possono aiutare a proteggere le parti esposte della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il contatto.

**Protezione occhi/viso**

In caso di spruzzi indossare occhiali protettivi impermeabili.

**Protezione per il corpo**

Indossare indumenti antistatici di fibra naturale (cotone) o fibra sintetica resistente al calore.

**Misure di protezione**

Dopo il contatto lavare le parti interessate della pelle con acqua e sapone o utilizzare un detergente adatto.

**Controlli dell'esposizione ambientale**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Aspetto:**

**Stato fisico:** Liquido  
**Colore:** marrone

**Odore:** caratteristico

**Soglia olfattiva:** non applicabile

**pH a 20 °C:** non applicabile

**Punto di fusione/punto di congelamento:** non applicabile

**Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:** 179 °C

Fonte: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

**Punto d'infiammabilità:** > 61 °C

**Velocità di evaporazione:** non applicabile

**infiammabilità**

**Tempo di combustione:** non applicabile

**Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività:**

**Limite inferiore di esplosività:** 1,1 Vol-%

**Scheda di dati di sicurezza**  
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
conforme Regolamento (UE) 2015/830



Articolo no.: N0184010 IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung  
Data di stampa: 03.12.2021 Data di redazione: 29.11.2021 55080 IT  
Versione: 6.0001 Data di pubblicazione: 10.09.2021 Pagina 5 / 8

|  |   |
|--|---|
| <b>Limite superiore di esplosività:</b>                    | <b>14 Vol-%</b><br>Fonte: (2-methoxymethylethoxy)propanol   |
| <b>Tensione di vapore a 20 °C:</b>                         | <b>0,7 mbar</b><br>Metodo: calcolato.<br>Fonte: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics |
| <b>Densità di vapore:</b>                                  | <b>non applicabile</b>  |
| <b>Densità relativa:</b>                                   |   |
| <b>Densità a 20 °C:</b>                                    | <b>1,00 g/cm<sup>3</sup></b><br>Metodo: ISO 2811, parte 3   |
| <b>La solubilità/le solubilità:</b>                        |   |
| <b>Solubilità in acqua a 20 °C:</b>                        | <b>insolubile</b>   |
| <b>Coefficiente di ripartizione:<br/>n-ottanolo/acqua:</b> | <b>vedi alla sezione 12</b>   |
| <b>Temperatura di autoaccensione:</b>                      | <b>207 °C</b><br>Fonte: (2-methoxymethylethoxy)propanol   |
| <b>Temperatura di decomposizione:</b>                      | <b>non applicabile</b>  |
| <b>Viscosità a 20 °C:</b>                                  | <b>35 s 4 mm</b><br>Metodo: DIN 53211   |
| <b>Proprietà esplosive:</b>                                | <b>non applicabile</b>  |
| <b>Proprietà ossidanti:</b>                                | <b>non applicabile</b>  |
| <b>9.2. Altre informazioni</b>                             |   |
| <b>Test di separazione di solventi:</b>                    | <b>&lt; 3 peso % (ADR/RID)</b>  |

#### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- 10.1. **Reattività**  
Non ci sono informazioni disponibili.
- 10.2. **Stabilità chimica**  
Stabile se si applicano le norme di stoccaggio e manipolazione raccomandate. Altre informazioni sul magazzinaggio corretto: vedi sezione 7.
- 10.3. **Possibilità di reazioni pericolose**  
Per evitare reazioni esotermiche tenere lontano da acidi forti, basi forti e agenti fortemente ossidanti.
- 10.4. **Condizioni da evitare**  
A temperature elevate possono formarsi prodotti di decomposizione pericolosi.
- 10.5. **Materiali incompatibili**  
non applicabile
- 10.6. **Prodotti di decomposizione pericolosi**  
A temperature elevate possono formarsi prodotti di decomposizione pericolosi, per esempio: biossido di carbonio (anidride carbonica), monossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto.

#### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]  
Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa.

##### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

###### Tossicità acuta

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
per via orale, LD50, Ratto: > 5000 mg/kg  
dermico, LD50, Coniglio: > 5000 mg/kg

###### Corrosione/irritazione cutanea; Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Pelle  
no irritation  
occhi  
phosphoric acid salt  
Pelle (4 h)

occhi

#### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

#### **Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Valutazione Nessun dato disponibile

#### **Pericolo in caso di aspirazione**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Pericolo in caso di aspirazione; Valutazione Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Pericolo in caso di aspirazione

#### **Esperienze pratiche/sull'uomo**

L'aspirazione di parti di solvente in misura superiore al valore della concentrazione massima nel posto di lavoro può provocare danni alla salute, come p. es. un'irritazione alle mucose e agli organi respiratori e danni al fegato, ai reni e al sistema nervoso centrale. Gli indizi sono: dolori di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, stordimento, in casi gravi: svenimento. I solventi assorbiti dalla pelle possono causare uno degli effetti appena descritti. Contatto prolungato e ripetuto con il prodotto sgrassa la pelle e può provocare dermatitidi di contatto e/o assorbimento di sostanze nocive. Schizzi possono causare irritazioni agli occhi e danni reversibili.

#### **Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR**

Gli ingredienti di questa miscela non soddisfano i criteri per le categorie CMR 1A o 1B conforme CLP.

### **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa.

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

#### **12.1. Tossicità**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Tossicità per i pesci, LC50, Pimephales promelas: 10000 mg/L (96 h)

Tossicità per le dafnie, EC50, Daphnia magna (grande pulce d'acqua): 1919 mg/L (48 h)

#### **12.2. Persistenza e degradabilità**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

: 75 % (28 D); Valutazione Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).

Metodo: OCSE F

: 93 % (13 D)

Metodo: OCSE 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

#### **12.3. Potenziale di bioaccumulo**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: 1,01

#### **12.4. Mobilità nel suolo**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

: Valutazione Nessun dato disponibile

#### **12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

#### **12.6. Altri effetti nocivi**

Non ci sono informazioni disponibili.

### **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

#### **13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Smaltimento adatto / Prodotto**

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) 2015/830**



Articolo no.: N0184010 IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung  
Data di stampa: 03.12.2021 Data di redazione: 29.11.2021 55080 IT  
Versione: 6.0001 Data di pubblicazione: 10.09.2021 Pagina 7 / 8

**Raccomandazione**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Smaltimento conforme alla Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti e rifiuti pericolosi.

**Lista di proposte per codici/denominazioni dei rifiuti secondo l'ordinanza europea sull'introduzione di un catalogo dei rifiuti**

080112 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

**Smaltimento adatto / Imballo**

**Raccomandazione**

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le confezioni non vuotate in modo regolamentare sono rifiuti speciali.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

**Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.**

- 14.1. **Numero ONU** non applicabile
- 14.2. **Nome di spedizione dell'ONU**
- 14.3. **Classi di pericolo connesso al trasporto** non applicabile
- 14.4. **Gruppo d'imballaggio** non applicabile
- 14.5. **Pericoli per l'ambiente**
- Trasporto via terra (ADR/RID) non applicabile
- Inquinante marino non applicabile

14.6. **Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Trasportare sempre in contenitori sicuri, chiusi, disposti in verticale. Assicurare che le persone coinvolte nel trasporto del prodotto sappiano cosa fare in caso di incidente o di fuoriuscita dello stesso.  
Istruzioni per una manipolazione sicura: vedi sezioni 6 - 8

**Ulteriori indicazioni**

**Trasporto via terra (ADR/RID)**

codice di restrizione in galleria -

**Trasporto via mare (IMDG)**

EmS no. non applicabile

14.7. **Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

non applicabile

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

15.1. **Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Normative UE**

**Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]**

Questo prodotto non è classificato ai sensi della normativa Direttiva 2012/18/EU.

**Direttiva 2010/75/EU sulle emissioni industriali [Industrial Emissions Directive]**

valore di COV (in g/L) ISO 11890-2: 167

valore di COV (in g/L) ASTM D2369: 167

**Norme nazionali**

**Indicazioni sulla restrizione di impiego**

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

**Altre informazioni:**

Danimarca:

MAL-Kode (MAL Kode ready to use):

**Scheda di dati di sicurezza**  
**conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Regolamento (UE) 2015/830**



Articolo no.: N0184010 IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung  
Data di stampa: 03.12.2021 Data di redazione: 29.11.2021 55080 IT  
Versione: 6.0001 Data di pubblicazione: 10.09.2021 Pagina 8 / 8

Svizzera:

Percentuale di peso di composti organici volatili (COV): 17

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

È stata condotta una valutazione della sicurezza chimica per le seguenti sostanze in questa miscela:

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

**Il testo completo della classificazione è riportato nella sezione 3**

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Flam. Liq. 3 / H226  | Liquidi infiammabili                            | Liquido e vapori infiammabili.  |
| Asp. Tox. 1 / H304   | Pericolo in caso di aspirazione                 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| Skin Irrit. 2 / H315 | Corrosione/irritazione cutanea                  | Provoca irritazione cutanea.  |
| Eye Irrit. 2 / H319  | Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi | Provoca grave irritazione oculare.  |

**Abbreviazioni ed acronimi**

|           |   |
|-----------|---|
| ADR       | Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada   |
| AGW       | Valori limiti per l'esposizione professionale   |
| VLB       | Valore limite biologico   |
| CAS       | Servizio astratto chimico   |
| CLP       | Classificazione, etichettatura e imballaggio  |
| CMR       | Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione   |
| DIN       | Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard) |
| DNEL      | Livello derivato senza effetto  |
| EAKV      | European Waste Catalogue  |
| EC        | Concentrazione efficace   |
| CE        | Comunità europea  |
| EN        | Norma europea   |
| IATA-DGR  | Associazione per il trasporto aereo internazionale – Regolamenti sulle merci pericolose   |
| IBC Code  | Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa                 |
| ICAO-TI   | International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air                             |
| IMDG Code | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose  |
| ISO       | L'Organizzazione internazionale per la normazione   |
| LC        | Concentrazione letale   |
| LD        | Dose letale   |
| MARPOL    | Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi  |
| OCSE      | Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico  |
| PBT       | Persistente, bioaccumulabile e tossico  |
| PNEC      | Prevedibile concentrazione priva di effetti   |
| REACH     | Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  |
| RID       | Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose   |
| ONU       | United Nations  |
| COV       | Composti organici volatili  |
| vPvB      | molto persistenti e molto bioaccumulabili   |

**Ulteriori indicazioni**

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze nonché alle normative a livello nazionale e comunitario. Senza autorizzazione per iscritto il prodotto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli definiti in sezione 1. E' compito dell'utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti definiti nella normativa e legislazione locale. I dati contenuti nella presente scheda definiscono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto, ma non costituiscono una garanzia relativa alle caratteristiche dello stesso.